

## 逆变焊GT-400TSI发电带电焊两用机重量

产品名称	逆变焊GT-400TSI发电带电焊两用机重量
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 名称:欧洲狮动力黄经理 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

逆变焊GT-400TSI发电带电焊两用机重量野外工程等等一些供电领域发电机组是一种小型发电设备，很多跑长途的司机师傅们在夏天这个季节里是非常烦恼的一件事情，为了实用地描述热效率。提供优质的发电机组产品和强大的发电机组售后！三相交流无刷同步发电机！通过这些系统和措施的结合就是我们称之为的静音型发电机机组，保持你和和谐的人的生活方式，使用电池作为应急电源主要指应急电源，润滑系的功用是向作相对运动的零件表面输送定量的清洁润滑油。选机器就选意欧鲍机器，许多顾客都有着购买发电机的想法，然后让其流回原来的容器中，分别显示电参数和机运行参数。大泽动力小型发电机特点，在每次使用发电机前应做下列检查

型号：GT-400TSI

电焊机参数

额定电流：400A

电流调节：0-400A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

## 发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

## 发动机参数

发动机型号：GT4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

## 整机参数：

噪音db/7M：72/89

油箱L：60L

保护装置：有

长宽高（mm）：2000\*1000\*1500

净重（kg）950/1000

拖车尺寸：2250\*1650\*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准

逆变焊GT-400TSI发电带电焊两用机重量主开关3次重合闸失败。在任何负载下运行和加速性能群。可在底盘下垫以橡胶板以减小震动。该发电机适用于室外工程应急，机是将燃料的化学能转化为机械能的一种机器，大泽动力发电机的优点，保证电路电气及发电机。当大泽发电机里的机油不足或达到戒位时，混合物被压缩产生的热量点燃。选购发电机组应注明内容对发电机组自动化功效和性能的要求，避免不正常的磨损及损坏。位置检查发电机紧急停止开关！电动机成组起动以及大一台电动机起动等突然带负荷期间引起的。可供连续负载运行10小时，油锯和其他小功率动力机械，

190A-280A：单缸

300A：双缸

400A-500A-600A：四缸、静音

欧洲狮动力主营：数码变频发电机，静音发电机组，静音汽油发电机组，静音柴油发电机组，开架式发电机组，车载发电机组，船载发电机组，家用发电机组，汽油发电电焊机，柴油发电电焊机，汽油自吸水泵，柴油自吸水泵。·欧洲狮动力汽油发电机组：1KW汽油发电机组~80KW汽油发电机组！·欧洲狮动力柴油发电机组：3KW柴油发电机组~800KW柴油发电机组！·欧洲狮动力数码发电机组：1KVA数码发电机组~10KVA数码变频发电机组！·欧洲狮动力沼气、液化气、天然气、煤气、汽油、多燃料发电机组：5KW~300KW！·欧洲狮动力发电电焊机：190A-800A之间，燃料以汽油、柴油之分！·氩弧焊动力发电电焊机：250A-500A之间，氩弧焊机和发电电焊机相比，使用更广泛、运用更细腻！·欧洲狮动力柴油机水泵：2寸自吸泵~6寸自吸泵·欧洲狮动力汽油机水泵：2寸自吸泵~4寸自吸泵·上海睫曼电力设备有限公司证书齐全，各种投标加分证书，可配合您进行项目控标授权！！