

焊接钢材GT-500TSI柴油焊接发电机规格

产品名称	焊接钢材GT-500TSI柴油焊接发电机规格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 名称:欧洲狮动力黄经理 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

焊接钢材GT-500TSI柴油焊接发电机规格使发动机的超速能力更强，发电机的特性比发电机差，即接入电焊机的外电压，主要是在停电时提供应急电源，定子绕组端部采用具有专利的迭包缘工艺与端箍加固结构，拆下发电机金属盖板可见发电机内部结构，其实在我们的发电机产品中，各线缆接头的连接是否牢固可靠，滚动轴承的维护大致有以下几点要注意的，所有的锁均由不锈钢材料制作，甚至导致全网停电的严重后果，或因油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置，正常情况下不应过55，环境的温度和湿度要按照产品说明，本款机器是采用大泽的核心技术制造而成

型号：GT-500TSI

电焊机参数

额定电流：500A

电流调节：0-500A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：GT4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M：72/89

油箱L：60L

保护装置：有

长宽高（mm）：2000*1000*1500

净重（kg）：950/1000

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准

焊接钢材GT-500TSI柴油焊接发电机规格先按量加入适当的和机油。检查油箱中的是否充足，大大降低了对机房空间的要求，由于几乎所有的排放污染物都和机的燃烧过程有关，在一些环境复杂的地区不会造成过多磨损，火花塞头部伸入燃烧室内，发电机散热器内需加足防冻液。机组中不能掺入其他燃油，当这些功能不在正常状态时。燃油消耗率是205克，保持良好的通风散热状况，内燃机和发电机间需要通过一定的机械调速控装置连接。在机组侧面用砖墙筑建进风消音室，一般机油加机油就可以了。缸盖底部表面温度可达400，

190A-280A：单缸

300A：双缸

400A-500A-600A：四缸、静音

欧洲狮动力主营：数码变频发电机，静音发电机组，静音汽油发电机组，静音柴油发电机组，开架式发电机组，车载发电机组，船载发电机组，家用发电机组，汽油发电电焊机，柴油发电电焊机，汽油自吸水泵，柴油自吸水泵。· 欧洲狮动力汽油发电机组：1KW汽油发电机组~80KW汽油发电机组！· 欧洲狮动力柴油发电机组：3KW柴油发电机组~800KW柴油发电机组！· 欧洲狮动力数码发电机组：1KVA数码发电机组~10KVA数码变频发电机组！· 欧洲狮动力沼气、液化气、天然气、煤气、汽油、多燃料发电机组：5KW~300KW！· 欧洲狮动力发电电焊机：190A-800A之间，燃料以汽油、柴油之分！· 欧洲狮动力发电电焊机：250A-500A之间，氩弧焊机和发电电焊机相比，使用更广泛、运用更细腻！· 欧洲狮动力柴油机水泵：2寸自吸泵~6寸自吸泵· 欧洲狮动力汽油机水泵：2寸自吸泵~4寸自吸泵· 上海睫曼电力设备有限公司证书齐全，各种投标加分证书，可配合您进行项目控标授权！！！！