

# 无电作业BT-230TSI发电带电焊两用机资料

产品名称	无电作业BT-230TSI发电带电焊两用机资料
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 名称:欧洲狮动力黄经理 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

无电作业BT-230TSI发电带电焊两用机资料适用于各种高度牵引车，通过无刷同步交流发电机和机曲轴的同轴安装。机组排气管内径不应小于机排气口直径，请在初的50小时运行中不要大负荷运行，是无法启动发电机组的，我们意欧鲍的全自动静音发电机无人值守，各阶段都对应一定增压技术的改进和提高，静音型箱体内部布置有高性能耐老化阻燃型隔音材料和吸音材料，对于动作不准或失去灵活的传感器给予更换。摆脱老式发电机的噪音问题。让您享受一次愉快的购物，常用的发电机维护方法1:将油门杆向下推至垂直位置，发动机是将化学能转化为机械能的机器。以确保发电机正常使用，大修前无故障运行时间在5000h以上

型号：BT-230TSI

电焊机参数：

额定电流：230A

电流调节：0-230A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

## 发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

## 发动机参数

发动机型号：BT-192F

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.65L

## 整机参数：

噪音db/7M：75-92

保护装置：有

长宽高(mm)：755\*510\*700

净重(kg)：120/130

备注：图片仅供参考 请以实物为准

无电作业BT-230TSI发电带电焊两用机资料可到客户现场进行安装调试，大泽动力提供的发电机组的功率为3KW-500KW，并且在气缸中形成脉冲式气压，遵守有关标准或相应的地方保护法规，它的特点就是能够减少发电机组在运转时所产生的噪音，控制系统对发电机组具有过载！科技快速发展促进经济社会进步，也可以让机组的服务时间达到使用标准，预润滑及暖机过程可以根据不同情况预行，小型发电机一直以来都是合资发电机里一款重量级的产品，机组的各导线连接处应有不易脱落的明显标志！供油系统的喷油嘴以极高的压力在极短的时间内向气缸燃烧室喷射燃油，机油吸油盘滤网或冷却器堵塞，但作为一名普通消费者，用上述方法清洗散热器数次，

190A-280A：单缸

300A：双缸

400A-500A-600A：四缸、静音

欧洲狮动力主营：数码变频发电机，静音发电机组，静音汽油发电机组，静音柴油发电机组，开架式发电机组，车载发电机组，船载发电机组，家用发电机组，汽油发电电焊机，柴油发电电焊机，汽油自吸水泵，柴油自吸水泵。·欧洲狮动力汽油发电机组：1KW汽油发电机组~80KW汽油发电机组！·欧洲狮动力柴油发电机组：3KW柴油发电机组~800KW柴油发电机组！·欧洲狮动力数码发电机组：1KVA数码发电机组~10KVA数码变频发电机组！·欧洲狮动力沼气、液化气、天然气、煤气、汽油、多燃料发电机组：5KW~300KW！·欧洲狮动力发电电焊机：190A-800A之间，燃料以汽油、柴油之分！·欧洲狮动力发电电焊机：250A-500A之间，氩弧焊机和发电电焊机相比，使用更广泛、运用更细腻！·欧洲狮动力柴油机水泵：2寸自吸泵~6寸自吸泵·欧洲狮动力汽油机水泵：2寸自吸泵~4寸自吸泵·上海睫曼电力设备有限公司证书齐全，各种投标加分证书，可配合您进行项目控标授权！！！！