

# 梯式电缆桥架按需定制 信阳梯式电缆桥架 铭昌桥架高品质低损耗

产品名称	梯式电缆桥架按需定制 信阳梯式电缆桥架 铭昌桥架高品质低损耗
公司名称	河南铭昌电力物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区靳岗街道办事处新寺村41号
联系电话	15225611569

## 产品详情

河南铭昌电力物资有限公司专业生产桥架，防火型桥架，热浸锌桥架，大跨距桥架，不锈钢桥架.铝合金桥架等各类桥架服务周到，梯式电缆桥架规格型号，桥架价格优惠，值得信赖!

电缆桥架厂家谈电缆成品共性

- 1、桥架加工形成后，形状应端正、无弯曲、裂纹等缺陷。
- 2、电缆桥架及托臂、支架表面应光洁平整，应进行折边、倒角处理，不得有毛刺。
- 3、桥架中梯形框槽口应向下焊接，焊缝应平滑，不应有气孔、虚焊、咬边等缺陷。
- 4、相同类型桥架的结构、性能参数、尺寸应完全相同，以保证其互换性。

河南铭昌电力物资有限公司专业生产桥架，防火型桥架，热浸锌桥架，大跨距桥架，不锈钢桥架.铝合金桥架等各类桥架服务周到，桥架价格优惠，值得信赖!

电缆桥架的表面防腐工作要做好

电缆桥架的表面有什么好做的，梯式电缆桥架按需定制，桥架的表面当然是防腐啦！电缆桥架外表防腐层品种挑选主要有热浸锌、镀锌镍、冷镀锌、静电喷涂等办法。

热浸锌技术寿数不小于40年，适用于室外重腐蚀环境，造价高;镀锌镍技术寿数不小于30年。也适用于室外重腐蚀环境。造价高;冷镀锌技术寿数不小于12年，适用于室外轻腐蚀环境。造价通常;粉末静电喷涂技术寿数不小于12年。适用于室内常温干燥环境，信阳梯式电缆桥架，报价通常。规划人员大概依据工程环境条件合理挑选电缆桥架的外表防腐层品种，并在规划文件中明晰地表达。

电缆是不是被阳光直接照耀;直接在地下电缆沟中铺设，这种环境是操控规模很小的。电缆沟的装置要定时进行枯燥或湿润程度的查看;地下管道。为便于往后的晋级、电缆替换以及与外表压力和周围环境相阻隔，铺设管道是一个较好的办法。但不要寄希望于管道会坚持枯燥，这将影响对电缆品种的挑选。

## 电缆桥架和电缆共同敷设方法和注意事项

(1)电缆桥架由室外进入建筑物内时，桥架向外的坡度不得小于1/100。

(2)电缆桥架与用电设备交越时，其间的净距不小于0.5m。

(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时，其间净距不小于0.6m。

(4)在平行图上绘出桥架的路由，要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高，如能绘制桥架敷设轴侧图，则对材料统计将更。直线段：注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点：注明所用转弯接板的型号及规格。升降段：注明标高变化，也可用局部大样图或剖面图表示。

(5)桥架支撑点，如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高，可同意在平面上列表说明，也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。

(6)电缆引下点位置及引下方式，梯式电缆桥架生产厂家，一般而言，大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架，少量电缆引下可用导板或引管注明引下方式即可。

(7)电缆桥架宜高出地面2.2米以上，桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米，桥架宽度不宜小于0.1米，桥架内横断面的填充率不应超过50%。

(8)电缆桥架内缆线垂直敷设时，在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上，水平敷设时，在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。

(9)在吊顶内设置时，槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空，线槽截面利用率不应超过50%。

(10)布放在线槽的缆线可以不绑扎，槽内缆线应顺直，槽内缆线应顺直，尽量不交叉，缆线不应溢出线槽，在缆线进出线槽部位，转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。

(11)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时，应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束，25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米，扣间距应均匀，松紧适度。

梯式电缆桥架按需定制-信阳梯式电缆桥架-铭昌桥架高品质低损耗由河南铭昌电力物资有限公司提供。  
行路致远，砥砺前行。河南铭昌电力物资有限公司（[www.xytdlqj.com](http://www.xytdlqj.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!