

## 食品抽样车载冷藏箱

产品名称	食品抽样车载冷藏箱
公司名称	北京市福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 姓名:翟旭 联系方式:13810107331
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号（注册地址）
联系电话	13810107331

## 产品详情

血清样本恒温灭活仪 FYL-YS-151L

公司是集研制开发、销售制造、经营销售于一体的医疗器械企业。公司以“德为上品，人为极”为，坚持互利互惠，共同发展的合作导向，我们将一如既往的以优良的产品，完善的功能，周到的服务，为中国医疗事业贡献我们大的力量。事无巨细，能为您服务，我们感到由衷的高兴！友无亲疏，能成为您合作的伙伴，我们感到莫大的满足。真诚期待您的垂询！

恒温样本灭活仪FYL-YS-151L作用-病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

恒温样本灭活仪FYL-YS-151L参数：

参数：

产品型号 FYL-YS-151L  
产品种类 恒温  
产品形式 立式  
冷却/加热方式 风循环+PTC  
制冷剂 无氟制冷剂  
噪音 48dB(a)  
功率 120W  
电源 AC220V , 50Hz  
温度范围 0-100  
尺寸 595 × 565 × 860mm  
内径 504 × 487 × 634mm  
有效容积 150L  
重量 64  
温度显示 LCD数字式  
脚轮有  
止动底角 有  
外门锁扣 有  
温度报警 有  
断电报警 有  
传感器故障报警 有  
电池电量低报警 有  
所属类别 医疗专用设备

产品型号 FYL-YS-281L  
产品种类 恒温  
产品形式 立式  
冷却/加热方式 风循环+PTC  
制冷剂 无氟制冷剂  
噪音 48dB(a)  
功率 160W  
电源 AC220V , 50Hz  
温度范围 0-100  
尺寸 595 × 565 × 1440mm  
内径 504 × 487 × 1215mm  
有效容积 280L  
重量 99  
温度显示 LCD数字式  
脚轮有  
止动底角 有  
外门锁扣 有  
温度报警 有  
断电报警 有  
传感器故障报警 有  
电池电量低报警 有  
所属类别 医疗专用设备

产品型号 FYL-YS-431L  
产品种类 恒温  
产品形式 立式  
冷却/加热方式 风循环+PTC  
制冷剂 无氟制冷剂  
噪音 48dB(a)  
功率 200W  
电源 AC220V , 50Hz  
温度范围 0-100  
尺寸 595 × 675 × 1795mm  
内径 504 × 598 × 1570mm  
有效容积 431L  
重量 129  
温度显示 LCD数字式  
脚轮有  
止动底角 有  
外门锁扣 有  
温度报警 有  
断电报警 有  
传感器故障报警 有  
电池电量低报警 有  
所属类别 医疗专用设备

恒温样本灭活仪FYL-YS-151L产品特点：

1. 箱体采用数控机床成型，造型美观大方、新颖并采用无反作用把手，操作简便。
2. 箱体内胆采用医用级PP喷塑制作而成，箱体外胆采用冷轧板。
3. 采用微电脑温度控制器，控温可靠。
4. 设有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且采用三层真空玻璃，随时清晰的观测箱内状况。
5. 特有优良限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验运行不发生意外。

售后服务承诺：

- 1、服务：快速、果断、准确、周到、
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意
- 3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。
- 3、服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。