

别墅中央空调设计 即墨别墅中央空调 百事特专业团队服务优

产品名称	别墅中央空调设计 即墨别墅中央空调 百事特专业团队服务优
公司名称	青岛百事特空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区湘潭路16号
联系电话	18653221629

产品详情

二、通风管道安装程序:

(1)风管组装:当风管较短时,可一次在地面组装而成,当风管较长时,可视安装场地的情况,在地面分段组装。组装时应尽量调整风道的中心度和水平度,避免风管扭曲或上下起波,别墅中央空调设计,左右摆龙,每段风道不宜超过10m。

组装时,垫片应垫平,法兰螺栓应均匀拧紧,螺母帽均朝向同一方向。

二、通风管道安装程序:

(1)风管组装:当风管较短时,可一次在地面组装而成,当风管较长时,即墨别墅中央空调,可视安装场地的情况,在地面分段组装。组装时应尽量调整风道的中心度和水平度,避免风管扭曲或上下起波,左右摆龙,每段风道不宜超过10m。

组装时,别墅中央空调系统,垫片应垫平,别墅中央空调地暖,法兰螺栓应均匀拧紧,螺母帽均朝向同一方向。

承接卫生间厨房通风管道的安装工程,代加工各种通风管道。

主次式:主次式烟道截面上由两个并列矩形烟管构成,垂直穿越各楼层。次烟道在住宅每层中设一连接排油烟机的进风口,次烟道与主烟道距进风口一定距离处相汇,主烟道底层有一补风口。其原理是通过抽油烟机将烟气推入次烟道中,用抽油烟机推动力和油烟温度上浮力使油烟上升一段距离后再进入主烟道排出屋面。

厂房车间里面一般安装通风管道主要是为了室里面的空气的循环，保持厂房里面的空气的清新和洁净，那么相应的要求就对通风管道的要求和功能要求也不一样，那么我们在安装厂房的通风管道的时候要注意哪些地方的注意点：风管在安装前应对其除尘，保证风管内外表面整洁，风管在安装前应检查其平整和水平度，经监理或甲方认可并填写有关验收资料后方可安装。风管吊装前先要核对现场结构预留孔洞的位置、尺寸、标高，并将风管内外擦拭干净，严防施工中的垃圾遗留风管中，安装部位的障碍物要清理。

别墅中央空调设计-即墨别墅中央空调-百事特专业团队服务优由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。青岛百事特空调安装工程有限公司（www.sdbaishite.com）是从事“中央空调安装工程,镀锌钢板通风管道生产加工,煤改电采暖工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张胜武。