

# 不锈钢除尘器 天德佑净化工程与安装 不锈钢除尘器生产厂家

产品名称	不锈钢除尘器 天德佑净化工程与安装 不锈钢除尘器生产厂家
公司名称	苏州天德佑净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江市金家坝镇金库路509号
联系电话	13771678368 13771678368

## 产品详情

除尘设备的优点（1）除尘率高除尘效率可达98%，不锈钢除尘器报价，可捕1捉细尘。灰尘过滤器不受灰尘特性的影响。（国家排放标准10mg/m<sup>3</sup>）（2）除尘处理范围广，烟量大，可用于高温（1高500 ° C），高压高湿（相对湿度高达100%），可以连续运行，并且可以自动化。（灰尘收集性能与灰尘特性无关，也适用于处理高温，高湿度，高粘度烟气）。（3）自动运行控制（4）低能耗（节水节电）废水可循环使用（5）工艺简单，紧凑，小巧。

烧结机除尘器的特点：与其他除尘设备相比，静电除尘器能耗低，除尘。适用于去除烟气中0.01-50 μm 的粉尘，可用于烟气的高温高压。场合。实践表明，处理的烟气量越大，使用静电除尘器的投资和运行成本越经济。宽幅水平静电除尘技术HHD宽空水平静电除尘器是引进和借鉴国外先进技术，结合我国各行业工业窑尾气条件的特点，不锈钢除尘器厂家直销，以满足日益严格的废气排放要求和WTO市场准则。研究和开发科研成果。该成果已广泛应用于冶金，电力，水泥等行业。

分析袋式除尘器的常见原因及其处理方法，及时处理，减少损失并经常打破袋子。原因分析：（1）滤袋间距太近，不仅袋子的空间，袋子和墙壁会碰撞和磨损，还会影响箱体的气流上升速度会引起局部过滤器的负荷。过滤袋过高，清洁力不足，清洗频繁。（2）对温度非常敏感，烟气温度超过允许极限，过滤材料会在短时间内损坏。过滤材料的强度无效。过滤材料在高温下对氧气敏感。当烟气中的氧含量超过临界值时，不锈钢除尘器，过滤材料在一定时间内被热氧化并分解和损坏。

（3）高注射气压会对过滤材料造成严重损坏，大大缩短过滤材料的使用寿命。（4）气流分布不均匀。处理方法：（1）调整滤袋间距。根据经验，滤袋的边缘距离至少是滤袋本身的半径。（2）采用耐高温，高强度的过滤介质。当锅炉处于正常操作时，不锈钢除尘器生产厂家，烟道气的氧含量通常低于过滤材料的临界值。因此，在设计时，袋式过滤器后的烟道气用作气源，以避免吸入大量新鲜空气。

（3）吹气压力不大于0.20MPa，在保证清洗效果的前提下应低。（4）找到原因并进行转型。

不锈钢除尘器-天德佑净化工程与安装-不锈钢除尘器生产厂家由苏州天德佑净化科技有限公司提供。不锈钢除尘器-天德佑净化工程与安装-不锈钢除尘器生产厂家是苏州天德佑净化科技有限公司(www.sztdyh.com)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:李总。