

废气治理环保设备 废气治理设备 江苏赖氏环保

产品名称	废气治理环保设备 废气治理设备 江苏赖氏环保
公司名称	江苏赖氏环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	如皋市丁堰镇经济开发区皋南19组
联系电话	13405067580

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：江苏赖氏环保科技有限公司

经过预处理的废气进入沸石浓缩转轮+蓄热式焚烧炉系统，利用沸石分子筛的多孔吸附性将有机物吸附浓缩，浓缩后的有机物经RTO高温（ 750 ）将有机组分中的C、H化合物氧化分解成无害为CO₂和H₂O等，达到净化空气的目的。

经预处理（去除粉尘、颗粒物）后的有机废气流过浓缩转轮时，其中的有机物在转轮吸附区域会被吸附下来，废气治理设备，经过吸附净化后的废气(约占处理风量的85%~95%)排放到大气中，一小部分废气(约占处理风量的5%~15%)对转轮冷却区降温后经换热器被加热到180~220 的脱附温度后，印刷废气治理设备，流入脱附区，脱附区有机物从吸附剂—沸石上脱离到加热的气流中，转轮得以再生，废气治理环保设备，脱附后的高浓度VOCs被送入RTO高温焚烧。

非总烃、苯、二、甲酯、和以外的任何污染物在封闭设施外任何点的瞬时排放浓度值大于无组织排放标准值的2倍，则视为未满足封闭要求。

应加强废气收集处理系统的日常维护，防止泄漏。

含挥发性有机化合物的原辅材料在使用、储存、运输、回收、废弃和处置过程中必须密封，并根据需要采取措施减少材料的挥发损失。

产生挥发性有机化合物的生产车间(或生产设施)必须密闭，禁止室外和露天喷漆、流平和干燥作业。不能密闭的部位应安装风幕、软幕或双门等遮挡设施，以减少废气排放。在正常生产条件下，封闭场所的门窗打开或损坏，好像不符合密封要求，需要打开时必须设置双扇门。

安装光氧废气净化器设备时要注意哪些要素？

一、设备安装找正：安装时须要找正设备中心线，机械上的主轴、轴承孔等精加工面都可以取做中心线的依据。

二、设备安装找平：调整机械设备安装后的水平度，其重要性大于找正。由于倾斜，势必产生因惯性力而造成的振动。倾斜还会使润滑条件恶化，以及由于附加载荷而导致设备过度磨损，工作质f和准确度降低。找平的目的是保持安装的稳固性、减少振动、避免变形，以保证工作精度和防止+合理的磨损。

三、设备安装找标高：标高就是安装的基准点到所测表面(或线)的高度。一般直接测定准点到有机废气处理设备标高测定面(线)的距离来作检验。

废气治理环保设备-废气治理设备-江苏赖氏环保(查看)由江苏赖氏环保科技有限公司提供。江苏赖氏环保科技有限公司(www.laishi-hb.com)为客户提供“化燃烧设备,VOCs治理设备,RTO,RCO,UV光催化设备”等业务，公司拥有“赖氏环保”等品牌，专注于废气处理设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：赖先生

。