

宁波VOCs废气处理厂家 科森环保科技

产品名称	宁波VOCs废气处理厂家 科森环保科技
公司名称	浙江科森环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市北仑区小港新权村小阮家岙1 - 5号
联系电话	13566546688

产品详情

浙江科森环保科技有限公司----VOCs废气处理厂家；

焚烧处理有效氯代有机化合物时候造成浸蚀难题，尤其是在高温情况下，的腐蚀能大大的提高，油漆喷塑VOCs废气处理厂家，不但对管路存有浸蚀，更比较严重的是会造成垃圾焚烧炉的浸蚀。焚烧处理时存有发生的潜在性风险，尤其是易挥发物气体，若做到其极限遇用火则有可能造成发生。此外，印刷喷墨VOCs废气处理厂家，若废气中带有卤素灯泡、氮元素和硫元素的状况下，选用点燃法非常容易造成二次污染化学物质、碳氢化合物和硫氧化学物质。VOCs废气处理厂家

浙江科森环保科技有限公司----VOCs废气处理厂家；

若焚烧处理有效氯、代有机化合物和对类化合物时非常容易造成类强致癌物，特别是在在垃圾焚烧炉启动和关掉全过程中更加容易造成，为防止类化合物造成，工业VOCs废气处理厂家，须提升点燃温度在1200 之上，若维持这般高的点燃温度不但运行花费高，并且对垃圾焚烧炉的规定也进一步提高。VOCs废气处理厂家

浙江科森环保科技有限公司----VOCs废气处理厂家；

活性炭吸附剂的再生一般通入蒸汽加热降解数分钟或者寻求专业再生企业对活性炭进行再生即可实现重复使用，本项目采用更换后，活性炭由专业再生回收公司进行处理。以实现节约资源，降低治理工艺的运行费用。

浙江科森环保科技有限公司----vocs废气处理厂家；

碳层厚度的设计，宁波vocs废气处理厂家，就需要结合废气的产生浓度、去除效率、活性炭的更换时长等因素进行。一般会采用2种方式计算碳层厚度：一是，根据活性炭需要的更换周期，来确定活性炭的总的装填量，之后再根据过滤面积计算碳层厚度；二是，在考虑吸附箱尺寸大小、碳层风阻、过滤风速的情况下，依照经验直接选定一个厚度值。

浙江科森环保科技有限公司----vocs废气处理厂家；

“固定吸附床装置”是利用活性炭强大吸附能力，在治理工艺中喷漆废气经过通过风管流到活性炭吸附床，与活性炭充分接触，在其中进尘吸附捕集、除味、氧化等过程，经该工艺治理后有机废气各项指标去除率均在95%以上，终清洁气体通过离心风机抽到高位烟囱达标排放。从而有效地解决了环境空气污染问题。

浙江科森环保科技有限公司----vocs废气处理厂家；

活性炭是经过活化处理后的碳，其具备比表面积大，孔隙多的特点，使其具有较强吸附能力。颗粒碳比表面积一般可达700—1200m²/g，其孔径大小范围在1.5nm—5um之间。其吸附方式主要通过2种途径：一是活性炭与气体分子间的范德华力，当气体分子经过活性炭表面，范德华力起主导作用时，气体分子先被吸附至活性炭外表面，小于活性炭孔径的分子经内部扩散转移至内表面，从而达到吸附的效果，此为物理吸附；二是吸附质与吸附剂表面原子间的化学键合成，此为化学吸附。活性炭吸附一般适用于大风量、低浓度、低湿度、低含尘的有机废气。

宁波vocs废气处理厂家-科森环保科技由浙江科森环保科技有限公司提供。浙江科森环保科技有限公司（kesen168.tz1288.com）为客户提供“共板风管,螺旋风管,不锈钢风管,系统通风工程”等业务，公司拥有“共板风管,螺旋风管,不锈钢风管,系统通风工程”等品牌，专注于环保产品代理等行业。欢迎来电垂询，联系人：曾先生。