

蓝帕LAPAR限位开关LS10火爆热销中

产品名称	蓝帕LAPAR限位开关LS10火爆热销中
公司名称	蓝帕控制阀门（江苏）有限公司
价格	999.00/台
规格参数	兰帕:防护等级IP65 LS10:2*SPDT 中国泰州:DC24V、AC220V
公司地址	泰兴市黄桥工业园区军民路96号
联系电话	0523-87889288 13611761476

产品详情

LS10

LS系列限位开关设计精巧，为旋转型阀门及执行器的就地显示和远程控制提供经济的解决方案。自带NAMUR标准安装支架，而不需单独的安装配套设施，可直接安装于执行器上面，直接节约了安装成本。开关的有效选择项符合IP65抗风化标准，真正达到使用安全。

材料

机身：VO增强型聚丙烯酯

外壳：UV和VO聚碳酸酯

传动轴：增强型聚合物

扣件：不锈钢

极限参数

温度范围：标准-20 + 80

温度范围可随开关范围的改变而发生变化。

电流：依据开关选项

参考“ B02003-E-SWITCH_DATA ”开关公告的相关资料

防护等级

符合IP65，NAMUR4和4X抗风化标准。

外型设计

LS限位开关外观设计精巧，外型尺寸很小，适用于各种尺寸的执行器。上盖与壳体的紧固与拆卸设计有弹簧卡订，安装时十分方便，只要用十字螺丝刀用力压住旋转90度即可完成。

就地显示为了方便看到实时的阀门位置，LS限位开关带有就地显示位置的三维指示器；可以根据视角方向不同来进行调整，可以微调指示器的角度，方便实时从顶部和侧面的任何位置观测阀门的正确位置。

整体安装支架---LS外壳整体支架和传动轴符合NAMUR VDI/VDE3845国际尺寸标准，采用一个可调整的支架，使LS限位开关适用于所有VDI/VDE3845的执行器。连接尺寸为30x80以及30x130，调整高度为20mm、30mm、40mm和50mm的都可以搭配一个支架，大限度地发挥了通用性，节约了成本，无需其它支架和连接器。

抗腐性--LS限位开关采用增强型聚合体，UV和VO聚碳酸酯顶盖以及VO增强型的PPE壳体，有很强的机械强度和抗腐能力。这种树脂结构可用于恶劣的环境中。

高厚度电缆引入--LS限位开关提供了一个M20x1.5（可选择1/2" npt/f或PG13.5）的电缆引入口，即使再重的电缆或电缆夹套都不会损害外壳，安装电缆夹套无需支承螺母。

凸轮--便于安装的凸轮为内花键形式，每调整一键为3°，可随意自行调节，并具备良好的防震功能。

开关选项--机械开关适用于普通场合，镀金机械开关或PNP接近开关适用小电流场合，感应接近NAMUR开关可用于安全防爆场合（参考SIP重要安全公告）。