

## PC/ABS合金料 (原美国GE销售商)

产品名称	PC/ABS合金料 (原美国GE销售商)
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:C2950 C2950:防火阻燃级 原美国GE:本色
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

PC/ABS合金料 (原美国GE销售商)

优势说明：PC/ABS基础创新6600 PC合金料6600美国GE PC/ABS基础创新7410 PC合金料 7410美国GE PC/ABS基础创新8002 PC合金料 8002美国GE PC/ABS基础...--东莞市华韵塑料股份有限公司-  
东莞市新供应信息,

产品说明

PC/ABS基础创新CHF美国GE CHF

PC/ABS基础创新CHF美国GECHF

PC/ABS基础创新C PC/ABS C美国GE

PC/ABS基础创新CA PC/ABS CA美国GE

PC/ABS基础创新CP PC/ABS CP美国GE

PC/ABS基础创新CY PC/ABS CY美国GE

PC/ABS基础创新XCYH 美国GE XCYH美国GE

PC/ABS基础创新XCY美国GE XCY

PC/ABS 合成方法：

1.乳液接枝掺合工艺：乳液接枝掺合法是在ABS树脂的传统方法--乳液接枝法的基础上发展起来的，根据SAN共聚工艺不同又可分为乳液接枝乳液SAN掺合、乳液接枝悬浮SAN掺合、乳液接枝本体SAN掺合三种，其中后两者在目前工业装置上应用较多。这三种乳液接枝掺合工艺都包括下面几个中间步骤：丁二烯胶乳的制备、接枝聚合物的合成，SAN共聚物的合成，掺混和后处理。

2.丁二烯胶乳的合成：丁二烯胶乳的合成是ABS生产过程中的一个主要单元，一般采用乳液聚合工艺生产。此生产技术目前比较成熟，控制胶乳中总的固含量（一般总的固含量越高生产成本越低），控制橡胶粒子的大小，在 $0.05-0.6\ \mu\text{m}$ ，\*在 $0.1-0.4\ \mu\text{m}$ 范围内,粒径呈双峰分布,这样可使ABS树脂产品具有优异的表面性能和韧性。