

固格澜栅XGYTHL-001锌钢阳台护栏拼装焊接小区阳台装修

产品名称	固格澜栅XGYTHL-001锌钢阳台护栏拼装焊接小区阳台装修
公司名称	江苏固格澜栅防护设施有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:固格澜栅 型号:XGYTHL-001 产地:江苏
公司地址	江苏省镇江市句容市后白镇产业园
联系电话	0511-80779255 18452391189

产品详情

固格澜栅XGYTHL-001锌钢阳台护栏拼装焊接小区阳台装修

安装工艺流程：锌钢栏杆备齐所要使用的安装工具（和楼梯扶手安装工具一样）安配件清单检查配件是否齐全（连接块、膨胀螺丝等）栏杆组装：2.2、横杆和竖杆连接：2.2.1
把竖杆防护盖安放在横杆的孔里，使用橡皮锤轻敲，是防护盖固定在横杆上；2.2.2
从另一端向另一端插入竖杆到横杆的孔中，锁钻孔树干上的防拆螺丝；2.3 立柱与横杆连接2.3.1
在立柱上的安装连接块（注意：靠边的立柱只装一个方向的连接块）；2.3.2 锁连接块上的防拆螺丝。2.4
面管与立柱连接2.4.1 按照图纸尺寸画线定出面管上的位置。用面馆固定件定位置；2.4.2
把管面套到面管固定件里，用橡皮锤轻轻敲打紧实，在面管固定件下面打自攻螺丝固定；

栏杆安装3.1基层处理安装锌钢栏杆立柱的部位，基层混凝土不得有酥松现象，并且安装标高应符合设计要求，凹凸不平处剔除或修补平整，过凹处级基层蜂窝麻面严重处，不得用水泥砂浆修补，应用高强度混凝土进行修补，并待有一定强度后，方可进行栏杆安装。3.2 固定面管按图纸高度定出面管安装卡的位置，画线打膨胀螺丝，固定面管固定卡在墙上，然后拉钉固定面管。3.3 安装立柱现在建基层放线，确定立柱固定点的位置，然后用冲击钻钻孔，再安装膨胀螺丝，在螺丝固定后，拧紧螺丝时，需双人配合，一个人扶着立柱使其保持垂直（使用水平尺），在拧紧螺丝时不能晃动，另一人拧紧四周螺丝；