

工厂批发3M双面胶带

产品名称	工厂批发3M双面胶带
公司名称	深圳市欣誉盛科技有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	3M双面胶:粘性强绝缘
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥第三工业区大围五路一号内侧楼梯二楼
联系电话	0755-27467084 15889614516

产品详情

不同，下面以泡棉基材双面胶、PET基材双面胶、无基材双面胶、无纺布基材双面胶以及热熔胶

各自的使用方法作为参考:

1.泡棉基材双面胶适用于空调器、办公家具、通讯产品的粘接，可代替螺丝固定设计，使产品更加美观。具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好，抗溶剂性和抗紫外线性能好，一般厚度大约为0.4-1.0MM，短期耐温达到130-150 ° C,长期耐温达到80-93 ° C。

2.PET基材双面胶的耐温性能好、抗剪切性比较强，一般长期耐温达到100-125 ° C，短期耐温达到150-200 ° C，厚度一般为0.048-0.2MM，适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。

3.无基材双面胶具有优良的粘合效果能防止脱落而且防水性能优异，加工性能好、耐温性能好，短期可耐温达到204-230 ° C，一般长期耐温达到120-145 ° C，厚度一般为0.05-0.13MM，适合于铭板、面板、装饰件的粘接。

4.无纺布基材双面胶的粘性加工性较好，一般长期耐温可达到70-80 ° C，短期耐温可达到100-120°C，厚度一般大约为0.08-0.15MM,适合于铭板，塑胶之贴合，汽车，手机，电器，海棉，橡胶，标牌，纸品，玩具等行业，家电和电子仪器零件组装，显示屏镜片。

