

# 连云港岗亭厂家-保安亭（连云港岗亭）支持定制业务

产品名称	连云港岗亭厂家-保安亭（连云港岗亭）支持定制业务
公司名称	广东铂升智能科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	保安岗亭:2.0*2.0*2.8 收费岗亭:2.0*2.0*2.8 户外岗亭:2.0*2.0*2.8
公司地址	各地区均有办事处
联系电话	19106351662 19106351662

## 产品详情

连云港岗亭厂家-保安亭（连云港岗亭）支持定制业务全国热线电话：13287523348 杨经理

### 岗亭

岗亭、白钢岗亭、雕花板岗亭、不锈钢岗亭、铝塑岗亭、防腐木岗亭、岗亭、岗亭价格、岗亭报价、活动岗亭、彩钢房、岗亭图片、治安岗亭、保安岗亭、白钢铁艺、白钢门、白钢展架、白钢宣传栏、白钢加工、连云港岗亭厂家-保安亭（连云港岗亭）支持定制业务

1、土方开挖 土方开挖采用机械开挖至设计标高以上200mm高处，采用人工修边拣底。当挖至设计标高后应对基坑进行钎探，发现软弱土层应予以清除至好土层超挖部分应用二八灰土分层夯实回填至设计标高。2、基底验槽 当挖至设计标高后，请建设单位、设计单位、监理单位检查验收，经多方签字认可后立即浇筑混凝土垫层。3、施工安排 岗亭基础分二步施工，步施工基础，第二步施工地梁，对不满足承载力要求的地基开挖后夯实再进行石渣粉换填处理，换填深度为600mm，换填宽度为基础每边+200mm，换填处理后的地基承载力标准值要求达到180kpa。4、钢筋加工

1)、钢筋使用前，必须现场见证取样，并送检测中心检测合格后，方可使用。  
2)、钢筋加工配备钢筋加工机械两套。3)、钢筋下料前，必须严格按设计图、施工规范编写钢筋配料单，并送项目部审核。钢筋下料时，应考虑钢筋焊接时的损耗长度。4) 钢筋在现场集中配料，主要安排在现场加工成型，钢筋按型号挂牌，分类堆放。箍筋按规格、大小分类堆放整齐。5、钢筋连接1) 框架柱、框架梁、基础钢筋的连接竖向采用电渣压力焊，水平采用搭接。但钢筋接头的位置应符合施工规范规定。2) 采用电渣压力焊焊接时，设置在同一构件内的焊接接头相互错开，在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍且不小于500mm的区段内，同一根钢筋不得有两个接头；接头的受拉钢筋的截面面积不应超过总面积的50%，受压区不做限制。同一根钢筋在同一截面不能有二个接头。竖向钢筋的接头离楼面的距离应符合设计要求。

2、岗亭，就是岗哨工作的亭，随着现代化发展程度的加快，岗亭也越来越应用广泛，岗亭的运用范围相当广泛，其中一些企业在生产制造方面也有突出的表现。在车场管理中，岗亭常常也称之为收费亭，

是停车场管理人员收取停车费的工作场所，内部配置收费电脑等收费平台。的石材幕墙是世界生产和使用大国。据不完全统计，国内年均石材装饰板材用于石材幕墙装饰的约25万平方米左右，所用石材幕墙挂件约1.4亿套左右。石材幕墙通常由石板支承结构（铝横梁立柱、钢结构、玻璃肋等等）组成，不承担主体结构荷载与作用的建筑围护结构。石材幕墙一般采用干挂的安装方式，因为干挂相对于湿贴造价稍高，但是有一些好处。干挂安全可靠度较高，不容易坠落，所以较高的墙面都用干挂。

连云港岗亭厂家-保安亭（连云港岗亭）支持定制业务