

WDM 系列 激光器 (ITU) 波长

产品名称	WDM 系列 激光器 (ITU) 波长
公司名称	中山市德霖能源光电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德霖 种类:激光器
公司地址	中山市东区沙岗村天皇路东十一巷3号首层
联系电话	86 0760 88361689

产品详情

品牌	德霖	型号	DL-1-1-3-D-XXXX-0010
种类	激光器	波段范围	近红外
运转方式	连续式	激励方式	电激励式
工作物质	气体	光路径	内光路
输出形式	功率型	传输信号	高线性型
速度	高速	通道	单通道
输出波长	ITU波长 (nm)		

parameters/参数	specification	
extremum/极值	min	typ
laser reverse voltage/激光器反向电压	/	/
forward current/正向电流	/	/
operating temperature range/工作温度范围	-40.00	/
storage temperature range/贮藏温度范围	-40.00	/
photodiode reverse voltage/光电二极管反向电压	/	/
photodiode forward current/光电二极管正向电流	/	/
thermistor temperature/热敏电阻温度	/	/
cooler current/制冷器工作电流	/	/
optical characteristics (at 25 laser temperature)/光特性		
center wavelength/中心波长	/	1550.00

linewidth/线宽	/	3.00
bandwidth(-3db)/带宽(-3db)	5.00	/
relative intensity noise/杂讯比	/	-140.00
side-mode suppression ratio/边模抑制比	35.00	42.00
optical isolation/光隔离度	20.00	/
wavelength drift/波长漂移	/	/
wavelength/ temperature coefficient /温度波长系数	/	/
dynamic spectral width/动态谱宽	/	0.32
electrical characteristics (at 25 laser temperature)/电特性		
peak optical output power/峰值输出光功率	10.00	/
threshold current/阈值电流	/	14.00
driving current/驱动电流	/	100.00
laser forward voltage/激光器正向电压	/	1.40
laser operating temperature/激光器工作温度	15.00	/
monitor reverse voltage/监视器反向电压	3.00	5.00
monitor current/监视器电流	0.01	/
monitor dark current/监视器暗电流	/	0.01