

南昌轮式洗砂机 扬帆机械 轮式洗砂机

产品名称	南昌轮式洗砂机 扬帆机械 轮式洗砂机
公司名称	青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市弥河镇春光一路东首
联系电话	13793679206

产品详情

洗砂机的设计根据分类的不同有所不同，所以产品的设计要以主要分类为主，一般来讲，选择分类还要注重的是和那些设备来进行搭配，具体来说，一定要根据制砂机，破碎机来保持一直。

洗砂厂或制造厂由振动给料机，颚式破碎机，立式冲击破碎机（制砂机），振动筛，洗砂机，皮带输送机、集中电控系统等的设计能力，从50吨/小时到500吨/h。如果你需要洗涤设备，你将需要破碎机和洗砂机。你也可以只使用洗砂机、制砂机。

洗砂机工作时，动力装置带动叶轮减速后通过V型皮带慢慢地旋转，减速器和齿轮，和砂、石材料进入洗涤槽从料仓，乐的叶轮和驱动研磨去除杂质的表面覆盖的沙子和石头材料，同时打破的湿层涂布于脱水的目的砂粒。同时，加入水在它形成一个强大的水流及时冲走小比例的杂质和异物和流量从溢流口完成洗衣过程

轮斗式洗砂机械是一种应用广泛的机械设备，在制砂、破碎、粗磨等行业中均占据重要地位。应用多的还是洗砂行业。由于生产该设备的公司大都是矿山机械制造厂，因此对砂石有有一定的要求。

对物料的颗粒要求是细。

按照机制砂的定义，经除土处理，由机械破碎、筛分制成的粒径小于4.75mm的岩石颗粒，但不包括软质岩、风化岩石的颗粒。

砂的规格按细度模数分为粗、中、细三种。其中粗砂的细度模数为3.7~3.1，南昌轮式洗砂机，中砂的细度模数为3.0~3.3，细砂的细度模数为2.2~1.6。

砂的等级按其技术要求分为 、 、 三个等级。

砂的粒径在4.75~0.15mm之间，且小于0.075mm的石粉应有一定的限制，其粒级分为4.75、2.36、1.17、0.60、0.30、0.15，要连续，且每一粒级要有一定的百分比，其粒径好成立方体，对其针片量也有一定要求

制砂的岩石一般有花岗岩、玄武岩、天然河卵石、安山岩、流纹岩、辉绿岩、砂岩、石灰岩、安山岩等，其制成的砂按岩石种类不同有不同的强度和不同的要求。

洗砂机在社会中的地位一直处于上升阶段，现在社会的进步，更注重工业化自动化以及智能化生产。机械生产的设备，都属于简单粗暴的那种。没有太多繁琐的杂事，上饶轮式洗砂机，操作简单，轮式洗砂机，生产效率高，处理量大，寿命长等优点。我公司生产机械都是以客户的利益为中心，在生产机械之前，我们会详细的跟客户进行沟通，通过客户详细的介绍，场地的沙料以及环境，由此判断出客户需要的机械，这样可以加快生产效率，达到大化生产。减少不必要的损失，以及砂石流失情况。

洗砂机广泛用于砂石场、矿山、建材、交通、化工、水利水电、混凝土搅拌站等行业中对物料的洗选。XSD系列洗砂机采用国内外先进技术，结合国内砂石行业实际情况研制生产的配合洗砂机使用的高效轮斗式洗砂设备。具有洗净度高，宜春轮式洗砂机，处理量大，功率消耗小，砂子流失量少，故障率低等特点，是国内洗砂设备升级换代的最佳选择。

洗砂机性能特点:

- 1、该洗砂机结构简单，叶轮传动轴承装置与水和受水物料隔离，大大避免了轴承因浸水、砂和污染物导致损坏的现象发生。
- 2、该机用于砂石场洗砂时与传统的螺旋洗砂机相比有明显优势如下：
<1>中细砂和石粉流失极少，所洗建筑砂级配和细度模数达到国家《建筑用砂》、《建筑用卵石、碎石》标准。
<2>该机除筛网外几乎无易损件。
<3>使用寿命长，长期不用维修。

南昌轮式洗砂机-扬帆机械(在线咨询)-轮式洗砂机由青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司提供。青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司（www.yangfanjixie.cn）在洗选设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，扬帆机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘继刚。