

平铺式框格模具 混凝土预制生态框 可定做尺寸

产品名称	平铺式框格模具 混凝土预制生态框 可定做尺寸
公司名称	保定市飞皇模具制造有限公司
价格	1100.00/套
规格参数	尺寸:108*108*30cm 使用次数:千余次 材质:定型钢板
公司地址	保定市北市区东金庄乡后辛庄村村西
联系电话	19933355533

产品详情

平铺式框格模具改梯布置在地面坡度 5° ~ 15° 之间的坡耕地上;田坎应沿等高线呈长条带状布设,坡沟交错面大,地形破碎的坡面,田块布设应做到大弯就势,小弯取直,田面宜宽不宜窄,田块宜长不宜短,尽量做到生土平整,表土复原;集中连片、规范治理。

1.平整土面:先对坡耕地进行平整土面,改造为水平台地,再采用网格护坡对坡耕地边坡进行防护。同时,对地块内局部存在的一些侵蚀沟采用浆砌块石砌筑梯坎进行防护。

2.平铺式框格模具设计:根据因地制宜的原则,梯土下边坡容易受雨水冲刷导致垮塌,因此对坡耕地下边坡并采用生态框格护坡模具进行防护。生态框格护坡模具设置于坡耕地边坡上,根据现有坡耕地边坡情况,适当进行削坡,坡比1:0.3,再在边坡上布置砼网格。网格埋深0.3m,整体高1m至2.5m,迎土面压顶出土高(埂高)15cm。采用c15砼现浇格条,格条布置为菱形结构。网格由基础、格条、压顶组成,均采用c15砼现浇。具体尺寸为:基础设置在最底端,挖槽30cm后采用c15砼现浇,厚30cm、宽30cm,格条设置在坡面上,布置为菱形结构,格条横向中心距100cm,采用c15砼现浇,厚为20cm、宽20cm,压顶:最顶端采用e15砼压顶,厚12cm、宽30cm。