

# 台州油漆絮凝剂 漆雾AB剂厂家 台州凝聚剂

产品名称	台州油漆絮凝剂 漆雾AB剂厂家 台州凝聚剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	使用效果:循环水干净 使用范围:喷漆污水处理 投加量:少
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

## 产品详情

台州油漆絮凝剂 漆雾AB剂厂家 台州凝聚剂厂家-苏州恒信达，台州油漆絮凝剂使用后漆渣上浮易于打捞清理，循环水固液分离、可延长使用时间、节约了水资源

油漆絮凝剂ab剂主要用在各种水帘、水旋喷漆室涂装生产线的循环水池中。将喷涂过程中产生的漆雾经电荷中和、絮状物包裹、凝聚成为多孔的漆渣上浮从而便于清理。油漆絮凝剂ab剂适用于喷漆循环水系统中添加。油漆絮凝剂a剂降低漆雾黏性，油漆絮凝剂b剂是一种高分子聚合物，配合a剂于喷漆循环水系统中。

作用原理：喷漆漆雾落到循环水池中与A剂进行充分接触，并会形成微小颗粒。接着再加入B剂，就会凝聚成大絮团，从而可悬浮起来实现分离。分离后的漆渣可以悬浮在喷漆循环水的表面，汇集到喷漆房水槽形成大片的絮凝物，方便打捞清理。

台州油漆絮凝剂 漆雾AB剂厂家 台州凝聚剂厂家-苏州恒信达

产品使用后：

- 1、循环水干净。
- 2、COD降低。
- 3、漆渣上浮。
- 4、水幕完整、均匀，喷漆质量提高。

- 5、设备使用时间延长，减少维修及损件。
- 6、漆渣凝聚上浮，方便处理与收集，节省人工。
- 7、喷房空气良好，有助产量及效益提升。
- 8、换水周期延长。

包装与存放：

- 1、25公斤/桶。
- 2、产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、避免直接接触产品；若接触，立即用清水冲洗接触部位。

喷100公斤油漆用多少漆雾凝聚剂AB剂？

每喷100公斤油漆用多少漆雾凝聚剂AB剂？在回答这个问题前，我们先来了解下情况，漆雾凝聚剂AB剂用量与漆料特性、系统设计、落在循环水中的油漆量有相关性，但主要与落漆量有关。

假设喷漆量：100公斤/天

附着率：60%

漆雾凝聚剂AB剂添加量如下：

落漆量=100公斤/天 -100公斤/天X60%=40公斤/天。

漆雾凝聚剂A剂：40公斤/天 × 1/10（或1/15）=4 ~ 2.6公斤/天。

漆雾凝聚剂B剂：40公斤/天 × 1/10（或1/15）=4 ~ 2.6公斤/天。

初期因系统与管路中有残余漆附着，添加会高一些，但随着内部逐渐被清除干净而逐渐降低，然后趋于稳定。以上数据可供参考，现场具体情况可咨询漆雾凝聚剂AB剂专业厂家-苏州恒信达。

台州油漆絮凝剂 漆雾AB剂厂家 台州凝聚剂厂家-苏州恒信达，台州油漆絮凝剂使用后漆渣上浮易于打捞清理，循环水固液分离、可延长使用时间、节约了水资源。