

柴油发电机40千瓦SW40KW CY

产品名称	柴油发电机40千瓦SW40KW CY
公司名称	苏州大柴机械进出口有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产地:上海 型号:SW40KW CY 品牌:SHWIL闪威
公司地址	苏州市太仓市城厢镇上海东路77号1幢1502室
联系电话	0512-13585557197 13585557197

产品详情

柴油发电机40千瓦SW40KW CY

【产品名称】：40KW柴油发电机

【产品型号】：开架式型号SW40KW CY，静音型号SW40KW CY-J

【产品品牌】：SHWIL闪威

【可选配置】：静音密封式、远程启动式、全自动发电机,或开架式柴油发电机

【公司名称】：苏州大柴机械进出口有限公司

【公司地址】：江苏省苏州市太仓市上海东路77号

【详细介绍】：柴油发电机组是一种中小型的发电设备。它具有机动灵活、投资较少、启动方便等优点，广泛应用于通讯、采矿、筑路、林区、农田灌溉、野外施工和国防工程等部门。柴油发电机组也是自备电站中的一种交流供电设备。

【主要用途】：适用于市电网不能输送到通信局站、矿区、林区、牧区和国防工程等场合，要求能独立供电，作动力和照明的主电源。对于市电的地区，而供电可靠性要求高，不允许停电和要求几秒内能迅速恢复供电的单位，例如通信、银行、宾馆、机场等重要部门，可作为应急备用电源，一旦市电停电能迅速提供稳定的交流电源。对柴油发电机组的主要要求是，随时能自动启动发电，运行可靠，保证供电的电压和频率，满足机电设备的要求。因为柴油发电机组的容量较大，可并机工作且持续供电时间长，还可独立工作，不与区域电网并排工作，不受电网缺点的影响，可靠性较高。特别对某些区域常用市

电不是很可靠的情况下，把柴油发电机组作为备用电源，既能起到应急电源的作用，又能通过低压系统的合理优化，将一些平常比较重要的负荷在停电时运用，因此在工程中得到广泛的运用。

【注意事项】：1、发电机组在初次使用20小时（或一个月）后，应立即更换机油

2、每使用1000小时（或者6个月）后，必须更换机油。

3.安装地的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。

4.在室内使用，必须将排烟管道通导室外，管径必须消音器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜超过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5-10度，避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。

【短期存放】：1.放净燃油

2.将发动机的活塞转至压缩上止点

3.移入室内存放，并用罩布盖好，不能放置潮湿的地方，不要与易燃、易爆及腐蚀性物品放在一起，定期转动曲轴。

产品网址：www.fadianjisw.com

【闪威销售】：刘洁

【联系电话】：13585557197

机组型号：SW40KW CY-J

开架尺寸：1850x800x1200长×宽×高（mm）

静音尺寸：2400*1000*1560mm

重量：1000（kg）

柴油机配置：

类型：四冲程

额定输出：40（KW）

后备功率：46（KW）

缸数：直列四缸

冷却方式：水风双冷却

转速：3000（r/min）

额定电压：220V/230V/380V/400V

燃油消耗：198g/kw.h

转速调节：机械调速AVR

起动方式：24V直流电起动

发电机

配置：40KW（斯坦福无刷）

类型：无刷、自励磁、自散热、防护等级IP22

绝缘等级：H/H

电压幅度：1-±5%

控制屏：

监控项目：电流、电压、频率、油压、水温、转速等。

功能：水温低、油压低、超静音、超速自动报警保护、可选ATS全自动。

保修期：按原厂技术资料规定的条款负责保用自交货之日起壹年，以先到为准。

随机附件：电瓶、电瓶导线、内置减震器、工具箱、技术文件。