

# 卧式螺带混合机

产品名称	卧式螺带混合机
公司名称	上海强旱机械设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	QH:MH-200
公司地址	上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层
联系电话	021-31009588 18516592766

## 产品详情

卧式螺带混合机由U形容器、螺带搅拌叶片和传动部件组成；螺带状叶片为双层结构，外层螺旋将物料从两侧向中央汇集，内层螺旋将物料从中央向两侧输送，形成对流混合。螺带混合机对于粘性或有凝聚性的粉粒体的混合以及粉粒体中添加液体及糊状物料的混合有良好的效果，筒盖可做成全开式门，以便于对设备进行清洗更换产品。

### 主要特征

该机型为卧式筒体，单轴双螺带对称分布结构。混合机筒体为U型，在顶盖或筒体上部有进料口，根据用户需要其上可装喷雾加液装置。筒体内装有单轴转子，转子是由轴、横撑及螺带组成；

筒体底部中央装有气动(手动)翻板阀，圆弧阀门紧紧嵌入筒内，与筒内壁齐平，无物料堆积和混合死角现象，可靠的边条式密封，保证在频繁的开关中无泄漏现象；

断开式螺带结构，相对于连续式螺带，对物料产生的剪切运动更大，并可使物料在流动中形成更多的涡流，加快了混合速度，提高混合均匀度；

可在混合机筒体外增加夹套，通过向夹套内注入冷热介质来实现对物料的冷却或加热；冷却一般泵入工业用水，加热可通入蒸汽或电加热导热油。

### 技术参数

型号	MH-200	MH-300	MH-500	MH-1000	MH-1500
有效容量 (L)	200	300	500	1000	1500
全容积(L)	280	420	710	1420	1800

转速(rpm)	46				
长(mm)	1400	1530	1700	2653	
宽(mm)	900	1200	1300	1515	
高(mm)	1450	1550	1960	2050	2190
出口离地(mm)	600				
整机重量(kg)	250	350	700		
整机功率(kw)	4	5.5	7.5	11	15
电源	3 P AC208-415V 50/60Hz				