

# 坪山区、龙岗区、龙华区废气处理耀中环保废气处理

产品名称	坪山区、龙岗区、龙华区废气处理耀中环保废气处理
公司名称	深圳市耀中环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市坪山区东纵路425号301
联系电话	13603072192 13760109034

## 产品详情

闭式冷却塔维护-喷淋泵、循环水泵：在检点水泵时，一定要将水泵的电源切断。有时由于自动运转等原因，南城噪声降噪工程，水泵突然启动十分危险。压力、流量、电流、振动、噪音等与平常相差很大时是故障的前兆，进行处理十分重要。因此请做好运转日记。振动大时，请检查配管的安装问题或基础螺栓是否松动。有时是循环水振动造成的，在做配管时应考虑安装挠性接头、压力振动或吸收装置。如果水泵出口阀关闭长时间运转，会使内部烧坏，万江噪声降噪工程，应充分注意。频繁启动、停止会很快烧毁电机。请安以下基准控制启动次数。电动机功率启动次数7.5kw以下6次/小时以下11kw以下4次/小时以下。长期停止运转或保养，冬季水泵停止时内部的水如果结冰，水泵会冻坏。必须对水泵进行保温或者将内部的水排掉。如今，随着建筑行业的飞速发展，各种建筑设备的噪声问题逐渐凸显。尤其是冷却塔因其安装位置离居民区较近而成为投诉多的噪声源之一。如何有效的对冷却塔进行噪声治理，是大家共同关注的话题。

冷却塔的噪声源由以下几部分组成：

- 1、淋水噪声；
- 2、风机进排风噪声；
- 3、风机减速器和电动机噪声；
- 4、冷却塔水泵、配管和阀门噪声。

### 落水消能降噪装置

在冷却塔落水直接撞击水面之前，使落水先在斜面上经无声擦贴、粘滞减速、挑流分离、疏散洒落等消能形式的过渡，取得消减落水冲击噪声的治理效果，是针对塔内声源源头的

一项治理技术。