

VH型高效混合机

产品名称	VH型高效混合机
公司名称	上海强旱机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	QH:VH-20
公司地址	上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层
联系电话	021-31009588 18516592766

产品详情

VH型高效混合机由“V”形筒、机械密封、机架、减速传动、搅拌叶片等构成，有以下特点：

该机由一台电动机拖动，筒体由链轮带动，搅拌叶片由三角带带动，结构简单，传动可靠，维修方便。

该机“V”形筒支撑轴承采用了机械密封的隔尘处理，具有可靠的密封效果，粉料不会泄漏，不会因物料进到轴承内，导致轴承快速磨损而破坏。

“V”形筒进料口采用快开旋开阀，出料口采用大口径90°旋阀，使用特别方便。

该机有手轮调节“V”形筒位置机构，可方便的加料或出料。

注：1、混合的物料容重大于4的物料需另订做。2、该机密封效果很好，可用于液相物料的混合。

该机的工作过程是：把需混合的几种物料通过真空输送或人工加料投放到“V”形筒内，上好筒盖，开启设备，“V”形筒及搅拌叶片同时转动，旋转的“V”形筒使筒体内物料产生紊乱翻滚混合，高速旋转的搅拌叶片打碎结团物料，使物料在筒体内快速混合。V形混合机工作过程无死角，无沉积，可使混合的物料快速达到均匀一致的效果。

VH型高效混料机是新型、高效、精细容器回转、搅拌型混合设备。用于各种粉状、粒状物料均匀混合，具有很高的混合度，对添加量很少的配料同样能达到较好的混合度。该机是本公司的专有技术产品，采用机械密封，粉料不会泄漏，轴承使用寿命长。该机混合效率高、工作效率较高、劳动强度低、操作方便。可广在磁体、陶瓷、化工、制药、饲料等行业使用。

技术参数

型号	总容积 (L)	zui大装载量 (L)	主功率 (kw)	辅助功率 (kw)
VH-20	20	10	0.37	
VH-30	30	15		
VH-50	50	25	0.55	
VH-70	70	35	0.75	
VH-100	100	50	1.5	
VH-200	200	100	2.2	
VH-500	500	250	3	
VH-1000	1000	500	5.5	
VH-1500	1500	750	7.5	
VH-2000	2000	1000	11	
VH-3000	3000	1500	15	
VH-5000	5000	2500	17	