

# 屋顶消防排烟风机 消防排烟风机 万维空调

产品名称	屋顶消防排烟风机 消防排烟风机 万维空调
公司名称	德州万维空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区经济开发区天衢路与崇德二大道往北50米路东万维空调
联系电话	15806820857

## 产品详情

### 消防排烟风机特性及应用

HTF(A)-W消防排烟屋顶风机采用模流叶轮、内置高温电机（配设专门的电机冷却系统）、防雨风帽、泛水底座。消防排烟风机具有耐高温性能优良、体积小、安装简便等优点。选配双速电机，可达到一机两用（即平时排风和消防时高温排烟），配设电控箱后可远程自动控制。按GA211-1999消防风机耐高温试验方法，能在400 高温条件下连续运行100分钟以上，介质温度100 条件下连续运行20小时 / 次不损坏，已被全国各省、市消防部门认可用于屋顶式消防排烟通风场合。

- 1.尽量减小管网阻力，合理选择管道尺寸和安装位置，消防排烟风机，装设进口集流器。
- 2.我们应该合理的控制消防排烟风机风筒与叶片顶部的径向间隙值。
- 3.合理选择消防排烟风机的型号，不让风机在低效区进行。
- 4.如单独适用风机叶轮必须配合合适消防排烟风机的电机，否则会造成大马拉小车的现象。

我们只有做好以上工作，才能更有效的节约电能，从而节约成本，提高工程效益。

### 排烟风机的设计独具匠心

#### 导致消防排烟风机紧固件失效的主要因素有哪些

消防排烟风机在运行一段时间后，屋顶消防排烟风机，风机的紧固件会出现失效现象，双速消防排烟风机，消防排烟风机如果风机的紧固件一旦失效，难免会给我们的工作带来影响，严重时还会损坏风机。所以今天我们先来分析下导致消防排烟风机紧固件失效的主要因素，让大家对此有所了解，以便在应用过程中注意这些事项：骤时开启反转。如果在消防排烟风机还未完全停止时，突然开启反转，就会使风

机的各个部件在受惯性的作用下，分别向不同的方向运行，使其个部件的运行不同步，从而导致风机出现问题。

屋顶消防排烟风机-消防排烟风机-万维空调由德州万维空调设备有限公司提供。德州万维空调设备有限公司（[www.dzwwktsb.com](http://www.dzwwktsb.com)）有实力，信誉好，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进万维空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！