

威海工业自动快速卷帘门制作

产品名称	威海工业自动快速卷帘门制作
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

威海工业自动快速卷帘门制作

品牌：沃太VOTAL

产品名称：快速卷帘门，PVC快速卷帘门、电动快速门，软质升降门，柔性提升门

快速卷帘门以其快速的运行速度而闻名。然而，快速的运行速度可能会引起一些用户的担心，因为车辆或工作人员留在门下。他们会受伤吗？其实，这个问题不仅是用户的问题，也是厂商非常重视的话题。使用安全比什么都重要，没有安全，不管有多少其他功能等于零。快速卷帘门的安全性能主要体现在其控制系统和电子控制系统上。红外防砸装置在门的底部安装红外准直无线电眼。当物体通过切割红外线时，快速门会自动停止下降并打开至该位置，以避免撞到行人或车辆。

控制系统：工业快速门专用控制系统，系统通过接收电机轴增量式编码器信号来设定开门高度；系统具有通过LED管显示故障码的功能；断电记忆功能，断电后手动操作，开机后即可直接工作，无需再调整。电机过载和过电流保护。

电机系统：专业快速门电机系统包括：增量式编码器；断电制动系统；大惯量行星减速器；手动释放机构；故障手动装置等；电动机的恒转矩输出使安全保护装置（如红外线）的功能稳定；过载能力强，开关在某些高频场合每天可工作2000多次。

快速自动卷帘门的开闭速度必须足够快，以保证快速通过，为提高工作效率，它与内外隔离。该门为高速、高扬程隔离门，可始终高速运行。可申请物流、仓储、纺织等行业。该门的功能是快速隔离，可以保证隔离空间的内容物具有良好的空气质量。灰尘，火灾，照明。

快速卷帘门，除了保证清洁的空间还可以节能。但是，如果过程中出现异常，应立即排除故障。快速卷

帘门采用冷轧薄板制成，质量高，密封性好。由多关节活动门连接，在旋转门中心的卷轴上固定滑动。隔音，在阻隔风、尘、虫等从门进入的同时，稳定了空调的运行，防止产品质量恶化，也抑制了有异味工作场所的异味外流。使用装有传感器（地磁或雷达）的自动开闭装置，以方便业务操作。产品结构模块化，安装方便，对建筑要求低，可与卷帘门配套使用。

安全配置：门框侧面有安全电眼（如果有人或物体不会低于门帘），门两侧的安全气囊都是密封的（人和物体在下落过程中会自动上升）结合了各种不平的地面。

门帘卷制：门帘卷制部分采用独特切割形状的铝合金卷制，能有效防止因门帘宽度过大而引起的门帘弯曲变形，保证门帘的安全运行。门体轨道采用PVC密封套，降低轨道与门帘之间的摩擦系数，使快速自动卷帘门的门体在运行时无噪音。根据用户意见和现场使用环境，可选择：雷达、磁环等开关的自动分闸系统和电缆。

溜槽：高强度抗氧化亚光银白工业铝合金立柱冷轧板折叠架，外喷环氧树脂静电脂；内涂一层树脂。

帘线：进口高密度工业基布，厚度0.8-1.2毫米，有黄、蓝、白或全透明等多种颜色可供选择，帘线独特的细孔状纤维结构具有较好的透气性。

透明窗：进口全透明PVC膜厚1.5，可选择矩形或椭圆形，增加安全性、透明度和美观性。

安全性能：橙色光电池闪光。当门打开或关闭时，红灯闪烁以显示警告。当电源关闭时，手动摇杆连接，轻轻开关，更加安全方便。

布帘：布帘高度可任意设定，以加快布帘的有效运动速度。

快速卷帘门门板采用双层断桥铝复合成型，中间采用进口玻璃棉，防火隔热，门板总厚度约为40mm。快速门截面采用断桥式保温结构，具有保温性能好、重量轻、强度高、抗冲击等优点。快速卷帘门即使是封闭了也不会给人闷入盒中的感觉，依然透气透光。采用快速的卷帘门，可节省企业因空气流通而产生的大量能耗。与普通工业电梯门、卷帘门相比，节能80%左右。它的快速启闭使企业生产和物流转运速度大大提高，具有可靠性高、实用性强、操作方便、维修迅速等特点。