

挖改液压钻机上门改装服务

产品名称	挖改液压钻机上门改装服务
公司名称	深圳市鑫飞腾机械有限公司
价格	10.00/个
规格参数	鑫飞腾机械:150 150:150 深圳:150
公司地址	深圳市宝安区宝安大道16号
联系电话	18124604391

产品详情

一、规格、性能、配置、产品介绍：

品名：挖改液压钻机

配载机型：200吨以上挖掘机

重量：850公斤左右

可钻孔直径：41-105（根据所配载空压机大小）

可钻深度：6m（根据所配载空压机大小）

可钻岩石：普通页岩和坚硬花岗石（根据所配载空压机大小）

配置：凿岩机枪头1台、空压机3立方1台（装在挖掘机上）、油管、电磁阀开关、3米钻杆（不含钻头）1根。

二、性能特点 此款挖改液压钻机和同类型挖机改钻机比较有以下特点：

安装拆卸方便。挖掘机小臂不用拆卸，直接类似挂破碎锤一样，管路系统都可以共用，真正实现一机三用挖、破、钻。拆卸时间和换斗时差不多。

左右有摆动角度36。当挖掘机在工地不平坦的情况下，挖机手可根据位置不同调整钻杆角度，保持90垂直下钻，而挖改则不能调整，挖掘机是斜的就只能钻斜孔。

作业半径大。因为小臂不拆，它的作业半径至少可以比挖改延长作业半径2-3米，且平打孔、仰角打孔、竖打孔都可以实现。

即可旋转也可冲击，且对付各种岩石。此机留有大风量气管接口，如石头较软要求只旋转不冲击，而且钻孔深度3m之内，可采用挖掘机自带的空压机，3个立方左右，只提供排杂。如石头较硬必须要旋转也要冲击，而且钻孔深度超过3m,那么可采用备用气管接口外接一个10立方左右的空压机（此台空压机可购买可租）来提供风量

挖改液压钻机产品，

- 1.真正实现挖机变钻机，而且在同一轨道上实现四机互换，旋切钻，潜孔钻，XFT20凿岩机
- 2.我们的挖机改造不影响挖机功能，不用去二臂，更换方便.
- 3.增加摆臂油缸的设计，从而使挖机停机在不同坡面时，都能保持钻孔垂直，真正实现有效。
- 4.使用进口的自动化液压系统，使钻孔在岩石上的速度遇硬则慢，遇软则快，实现液压钻孔软着陆，实现钻孔智能化，减少机械变速的故障率。
- 5.我们的挖机无需更改油路系统，利用液压分配阀的原理，从而使挖机改造快捷易换，快接快插，实现现场改造，无须到厂家，节省运输使用成本.