

# 钢丝透明pu管A龙门钢丝透明pu管A钢丝透明pu管供应

产品名称	钢丝透明pu管A龙门钢丝透明pu管A钢丝透明pu管供应
公司名称	宁津旺德塑胶制品有限公司
价格	12.00/米
规格参数	旺德:18654759202 内径:25mm-600mm 山东德州:18654759202
公司地址	山东省德州市宁津县安业路与福宁大街交叉口北200米路东
联系电话	0534-5210616 18654759202

## 产品详情

钢丝透明pu管A龙门钢丝透明pu管A钢丝透明pu管厂家直销

钢丝透明pu管与饮料PU钢丝管可广泛应用于食品、卫生、医药等行业，是高压抽吸输送水、油、粉料颗粒的佳管材。本产品是PVC管、橡胶管、金属管的佳替代产品。可应用酒厂、液体食品和售货机、刨冰机和冰箱等设备的配套。特性：本产品为内嵌钢丝骨架的PU软管，该产品内外壁均光滑，无气泡，质轻、柔软、弹性好、耐腐蚀、耐水解、透明度高、无毒无味、弯曲半径小、耐负压能力好，抗老化，不脆裂，在真空状态下能保持原形。钢丝透明pu管在极低的温度下亦能保持良好的柔性。有超高的强度及超长的使用寿命。该产品满足了机械，石油，化工，国防工业，制造等行业对新型管材的需求。众多厂家使用，反映良好，通透的管体便于观察管内流体运行状况，在使用过程中不易老化脱落，污染管内流体，是新一代理想的液体输送管，其性能指标已达到国际先进水平。本产品使用温度在-20 —160 ，具有高弹性，很高的耐磨性能，并有优良的耐溶剂性（大多数化学助剂），可用于真空泵农用机械，排灌设备，石化设备，塑料机械及食品卫生机械。类型：聚酯型PU钢丝螺旋增强软管；聚醚型PU钢丝螺旋增强软管；聚己内酯型PU钢丝螺旋增强软管；PU钢丝螺旋增强软管优点特性：钢丝透明pu管不含塑化剂，符合食品级要求,输送介质：食品与饮料、油、水、气、固体颗粒适用温度：-20 —120 硬度范围：70A—98A内径：2532385164mm壁厚:3.5-5工作压力：-0.1-0.7Mpa