

# DN100管道矿浆取样机-自动矿浆取样机陶瓷内衬光滑耐造

产品名称	DN100管道矿浆取样机- 自动矿浆取样机陶瓷内衬光滑耐造
公司名称	泰安鸿奕矿业科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鸿奕 型号:DN100 产地:山东
公司地址	泰山区财源新村2号院
联系电话	15621581776

## 产品详情

### DN100管道矿浆取样机-自动矿浆取样机陶瓷内衬光滑耐造

人人把好DN100管道矿浆取样机质量关，经济改入能翻番，提高全自动DN100管道矿浆取样机品质，降低成本，自动矿浆取样机陶瓷内衬光滑耐造首先要遵守作业标准，每项操作求质量，产品质量有保障。

#### 一、DN100管道矿浆取样机介绍：

全自动矿浆取样机安装在介质管道上，通过取样管垂直截取一定代表性的样品供化学分析用的一种新型管道自动取样装置。

全自动矿浆取样机可取代手工取样，提高取样的稳定性，均匀性和可靠性，降低劳动强度，提高分析检测准确性和自动化程度，优化生产条件，产品结构简单，技术先进，运行平稳，功能可靠。通过自动化控制取样点，智能化随机取样，避免了人为因素干扰，满足了取样工作代表性、及时性、准确性的要求。

#### 二、DN100管道矿浆取样机型号说明：SL-DN100 DN：管道内径（毫米）按照设计要求。

#### 三、DN100管道矿浆取样机优势性能特点：

自动矿浆取样机结构新颖、设计合理、性能可靠、安装方便、操作简单顺管道安装，不需要任何高差，对矿浆无任何落差损失。电器部分采用了光电程序控制技术，启动与停止时间准确，设有完善的保护电路，控制简单，动作灵敏，安全可靠。

#### 四、DN100管道矿浆取样机工作原理：

当达到设定的时间，控制器发出电机运转指令，电机的旋转力通过电机指令，电机的旋转力通过机械传动系统，通过导向器使取样管匀速上升，取样管入口自动打开，开始垂直方位取样，取样完成后，由电子控制系统发出指令，使取样管停止在下方无矿浆磨损的关闭状态。

#### 五、DN100管道矿浆取样机参数及要求：

- 1、矿浆管道规格：FTB/GDQY-DN根据需要 50-900mm可根据客户管道的实际尺寸订做
- 2、自动矿浆取样机安装角度0~60°；电机工作电压AC380V；控制器工作电压AC380V；电机功率0.55~3 KW；取样周期2~60分钟（可调）；取样时间：3.5s/次。
- 3、要求：取样机两端法兰与矿浆管道法兰规格须一致，便于安装更换。

六、DN100管道矿浆取样机材质选用：自动矿浆取样机采用厚壁无缝钢管，取样管材质采用1Cr18Ni9；导向管采用QSn4-4-4或四氟；其他部件采用钢件。每台取样机各配控制器一台

DN100管道矿浆取样机精益求精，管道取样有条不紊，为自动矿浆取样机立标准是品质管制的初步，山东鸿奕以诚相待，期待您的垂询与合作！