

超声波液位计SonoTracker美国必测

产品名称	超声波液位计SonoTracker美国必测
公司名称	上海仲圣机电设备有限公司
价格	125.00/只
规格参数	品牌:美国必测 型号:SonoTracker 产地:美国
公司地址	上海闵行区浦涛路400弄17号101室
联系电话	13795238735

产品详情

超声波液位计SonoTracker美国必测

SONKY-AANBAG,SONKY-AANJAH,SONKY-AANKAI, SONKY-BANBAG,SONKY-BANJAH,SONKY-BANKAI

超声波液位计SonoTracker美国必测的概述.. SonoTracker超声波最多可以监测. 16. 个不同高度和

形状的料仓，可以实现准确测量不同物料（如粉末、固体、液

体、泥浆）在料仓中位置的连续信息，固体物料的测量距离最

高可达30m，还可以实现明渠流量和液位差测量等功能

-固体和液体物位，还可以实现明渠流量和液位差测量等功能。

滤波器

-独具的滤波器技术，在工艺条件下，提供稳定准确的重量读数。

NEMA-4X防护外壳

-可选FRP塑料或不锈钢材质，适应不同的工况。

支持ORBTM远程库位管理系统

超声波液位计SonoTracker美国必测的特点与优势

多功能

.超声波探头为您的具体应用和环境而设计。

.可用频率.14kHz , 22kHz , 24.kHz.和.43kHz ,

以适应各种量程

精度

.在固体物料应用中 , SonoTracker.的精度为满

量程的.1% ,

.在液体应用中 , 精度为额定量程的.0.25%

超声波液位计SonoTracker美国必测的认证

.....FM.认证 S.Class.I,.II,.III;.Division.I,.Groups.C,.

D,.E,.F.and.G;.T5

超声波液位计SonoTracker美国必测的技术规格

输入 BT-26 PT BT-26 ST BT-61PT BT-101PT BT55

额定量程 (液体) 7.6m 15.2m 38.1m. 30.5m

额定量程 (固体) 4.6m 9.2m 30.5m. 15.2m.谷物

30.5m.塑料

盲区 305mm 610mm 914mm. 610mm

输出

频率 43KHz 22KHz 14KHz 24KHz

波束角 12 ° 5 °

环境

温度补偿 选配温度补偿传感器 , 可选内置或外置 (BT55.无内置温度补偿) , 外置温度补偿 : 不锈钢 , 1/4".NPT

温度范围 -40. ~ 82. -40. ~ 110. -40. ~ 82. -40. ~ 82. -40. ~ 71.

容器压力 3.4Bar

设计

重量 0.5kg 0.9kg 1.4kg 2.6kg. 5.9kg

外壳 PVC./ABS.塑料 不锈钢 PVC./ABS.塑料 PVC./ABS.塑料 PVC.塑料

发射面 Teflon PVC.塑料

过程连接 1" .NPT 1" .NPT

电缆连接 传感器：Belden.#8760；温度补偿传感器（如有）：
.Belden.#9154.双绞/编制金属屏蔽.2.芯电缆，18AWG

电缆长度 最大.228m 最大.304m 最大.365m 最大.152m