

对夹蝶阀厂家,高性能蝶阀

产品名称	对夹蝶阀厂家,高性能蝶阀
公司名称	德州美蝶流体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市乐陵市杨安镇豪德飞天电商产业园 (注册地址)
联系电话	13475167782

产品详情

硬密封法兰蝶阀采用弹性密封圈和双偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度 >425 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和截断流体使用。该阀采用双偏心结构，阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长，本阀军邮双向密封功能，产品符合GB/T13927-92阀门压力试验标准。特点

- 1、本阀采用双偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能。
- 2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
- 3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。
- 4、大规格蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 6、驱动装置可以多工位（旋转 90° 或 180° ）安装，便于用户使用。

高性能双偏心蝶阀的特点 1、该蝶阀结构简单、紧凑、重量轻、易于安装和拆卸、维修方便；2、本蝶阀采用不锈钢“o”型密封圈，具有一定的弹性无论在高温、低温的情况下，它与蝶板均具有优良的密封性；3、本蝶阀的三维偏心距，经过严格的计算，“o”型密封圈与蝶板几乎无磨擦，使用寿命长，并具有越关越紧的功能；4、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长；5、本蝶阀结构独特，“开关”仅需转动阀杆 90° 即可完成。操作灵活、方便、省力、不受介质压力的高低影响，密封性能可靠；6、耐高温、耐低温、耐腐蚀性。

美蝶阀门的优势：1、美蝶的阀门均可实现双向流通相等压力并且保证做到零泄露，国内能做到双向等压零泄漏的厂家只有我们。

- 2、美蝶软密封蝶阀压力可做到双向等压PN150公斤，可做出同等压力的厂家目前还没出现其他家。
- 3、阀座另加O型圈，只有安装O型圈才能长时间保持零泄漏，目前可以把O型圈装在阀座并且保持不泄露的厂家或许只有美蝶。
- 4、美蝶的蝶阀其阀座和阀板均可单独更换，操作简单，大大降低使用成本，同行基本是更换整个阀门。
- 5、美蝶的阀体采用实心铸造，同行使用带有凹槽的阀体，凹槽阀体虽减少制作成本但是用一用就会发现

介质从阀体外围流出，造成隐患。6、美蝶软密封蝶阀承受温度可达零下29度到零上230度和零下80度到零上150度，温度承受能力远超同行。

7、在结合软密封优点的基础上美蝶硬密封蝶阀口径可做到20寸，多数同行顶多做到6寸。8、美蝶硬密封蝶阀可承受温度从零下196度到零上900度，除了美蝶之外没有其他家可以做出这个温度区间。9、关于防火型蝶阀：能够生产真防火性能的蝶阀品牌目前只有两家，一家叫FLOWSEAL，一家叫美蝶，但是美蝶的价格却比FLOWSEAL便宜10倍。

购买美蝶阀门的好处：1、长达25个月免费质保期，打破行业潜规则，为品质保驾护航！

2、购买美蝶阀门如出现一个不是双向等压零泄露，我们按双倍价格进行赔付！

3、任何规格的高性能双偏心蝶阀都可根据用户需求定制！

4、我们只生产高性能双偏心蝶阀，所以在这个领域更加专业！

售前服务: 产品介绍，技术交流，非标产品设计，疑难解答。 售中服务:

1:守信合同，时时跟踪生产进度，保证及时供货，随时保持与客户联系。2:对特殊或复杂的产品，我公司安排技术人员对用户进行产品使用故障排除，调试及维修进行培训和指导。 售后服务:

1:美蝶产品质保期为自出厂起25个月，实行"三包"服务(包退,包换,包修)

2:产品在使用中，我公司定期组织技术，质检人员进行访问，征询用户对产品质量，使用状况，改进意见等方面的反馈，以便进一步提高产品质量。

3:对用户投诉质量问题，快速作出反应，售后服务人员在24-36小时(省外48小时)赶赴现场。

4:对售后服务，要求用户填写服务后的质量反馈信息表，并作出鉴定意见，以便提高美蝶的服务质量。

不锈钢气动蝶阀产品概述：不锈钢气动蝶阀是一种高性能、使用寿命长的金属密封蝶阀。主要由气动执行器与不锈钢蝶阀组成，阀体和阀板均采用不锈钢材质制造，具备耐高温、耐高压、耐腐蚀等特点。该不锈钢气动蝶阀按连接方式可分为法兰式蝶阀和对夹式蝶阀，选用开关型或调节型的气动执行机构，并可装配阀门定位。实现对介质流量、温度、压力等参数的比例调节。不锈钢气动蝶阀可广泛应用于高温、高压及低温、防火等管道作开关切断或调节使用。主要应用于：石油、化工、电力、冶金、钢铁、造纸、食品、纺织、轻工等行业。