

防水条形灯 暖光地砖灯 发光灯砖 防滑磨砂效果

产品名称	防水条形灯 暖光地砖灯 发光灯砖 防滑磨砂效果
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	158.00/个
规格参数	质保期:两年 材质:不锈钢 防水等级:IP67
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

防水条形灯 暖光地砖灯 发光灯砖 防滑磨砂效果人工湿地脱氮的机理及其主要影响因素1.1脱氮机理人工湿地中的氮通过微生物的氨化、硝化与反硝化作用，植物的吸收，基质的吸附、过滤、沉淀等途径去除。其中氨化、硝化与反硝化作用是去除氮的主要途径，其基本条件是湿地中存在大量的氨化菌、硝化菌、反硝化菌和适当的湿地土壤环境条件。氨氮可被植物直接摄取，合成植物蛋白质与有机氮后，再通过植物的收割从湿地系统中除去。湿地植物根毛的输氧及传递特性，使根系周围连续呈现好氧、缺氧及厌氧状态，相当于许多串联或并联的处理单元，使硝化和反硝化作用可以在湿地系统中同时进行。

防水条形灯 暖

光源

Lighting Resour

光源类型/规格

Lamp Model

光源功率

Watts

色温

Color Temperature

显色指数

Chromogenic index

灯具及电器

Fixture and Electrical

灯具尺寸

Lamp size

光束角 / 透镜

Beam angle

灯体材质/颜色

Body Material / Color

灯罩材质/颜色

Lamp-Chimney Material / Color

防护等级

Degree of Protection

工作环境温度

Working environment

输入电压

Input Voltage

灯具寿命

System Life time

控制方式

control mode

可调照射角度

Adjusted

出线方式

Entry cable

防水条形灯 暖光地砖灯 发光灯砖 防滑磨砂效果k)所有机械设备的转动部分必须设置完好的防护罩或防护栏，操作人员操作或接近这些部位必须防范头发、衣服和袖口被绞入而受伤。高压变配电间等区域应严禁无关人员入内。l)所有水池的走道都要设置防护栏杆，雨、雪、结冰气候下要特别注意防滑跌入水池。m)设备的各种保护装置，报警装置必须齐全、准确、灵敏、有效才可使用。n)车间内外的生产区域，要保护整洁，保证安全通道与安全门畅通。o)各种安全设施如消火栓、消防龙带、灭火器、检测仪、吸收装置、防毒面具、手套、急救用品等要保持性能良好，不得随意挪动，遇有应急情况动用后，要及时补充。