

双向金属硬密封蝶阀,高性能蝶阀

产品名称	双向金属硬密封蝶阀,高性能蝶阀
公司名称	德州美蝶流体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市乐陵市杨安镇豪德飞天电商产业园 (注册地址)
联系电话	13475167782

产品详情

高性能双偏心蝶阀的特点 1、该蝶阀结构简单、紧凑、重量轻、易于安装和拆卸、维修方便；2、本蝶阀采用不锈钢“o”型密封圈，具有一定的弹性无论在高温、低温的情况下，它与蝶板均具有优良的密封性；3、本蝶阀的三维偏心距，经过严格的计算，“o”型密封圈与蝶板几乎无磨擦，使用寿命长，并具有越关越紧的功能；4、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长；5、本蝶阀结构独特，“开关”仅需转动阀杆90°即可完成。操作灵活、方便、省力、不受介质压力的高低影响，密封性能可靠；6、耐高温、耐低温、耐腐蚀性。

- 购买美蝶阀门的好处：1、长达25个月免费质保期，打破行业潜规则，为品质保驾护航！
2、购买美蝶阀门如出现一个不是双向等压零泄露，我们按双倍价格进行赔付！
3、任何规格的高性能双偏心蝶阀都可根据用户需求定制！
4、我们只生产高性能双偏心蝶阀，所以在这个领域更加专业！

本公司产品已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、TS特种设备制造许可证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证。阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。

工作压力: 1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度：-196 ~800。

连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。

驱动方式：手动、气动、液动、电动。

适用石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、给排水、水处理等行业。

不锈钢气动蝶阀产品概述：不锈钢气动蝶阀是一种高性能、使用寿命长的金属密封蝶阀。主要由气动执行器与不锈钢蝶阀组成，阀体和阀板均采用不锈钢材质制造，具备耐高温、耐高压、耐腐蚀等特点。该不锈钢气动蝶阀按连接方式可分为法兰式蝶阀和对夹式蝶阀，选用开关型或调节型的气动执行机构，并可装配阀门定位。实现对介质流量、温度、压力等参数的比例调节。不锈钢气动蝶阀可广泛应用于高温、高压及低温、防火等管道作开关切断或调节使用。主要应用于：石油、化工、电力、冶金、钢铁、造

纸、食品、纺织、轻工等行业。

不锈钢气动蝶阀产品特点：（1）不锈钢气动蝶阀结构紧凑、体积小、重量轻、操作灵活、使用方便。（2）不锈钢气动蝶阀采用双维偏心弹性或多层次硬密封结构，密封性能可靠，其中软密封和硬密封以及防火型均可到到零泄漏。（3）气动不锈钢蝶阀具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨损等特点。（4）具有双向密封功能，并且安装方便，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。（5）不锈钢气动蝶阀是以压缩空气为动力源，通过电磁阀换向去驱动气动执行器，气动执行器带动蝶板做0~90度来回旋转，从而达到对阀门的开启和关闭。可根据工况需要，装配上阀门，控制蝶板的旋转开度，达到对介质流量等各项参数的只能调节控制。

美蝶蝶阀订货须知：1、对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：a. 结构长度；b. 连接形式；c. 公称直径；d. 产品使用介质及温度、压力范围等、e. 试验、检验及其他要求。2、本厂可根据客户特定要求配置各类驱动装置。3、如由客户提供确定的阀门类型和型号时，客户应正确说明其型号的含义和要求，在供需双方理解一致的条件下签订合同。4、货期、订货的客户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点。并预付合同总额的30%，供方即备料生产。

。