



光缆的直通功能，满足各类传输网络工程的需求。（可根据客户需要设计不同款式、不同尺寸的箱体。

产品特点：

产品简介：

有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度

箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长

光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性

采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层

在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理

门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装

具有临时尾纤存储区域

支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

技术参数：

工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度

箱门开启角度：180°

大气压力：70Kpa-106Kpa

光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2dB

回波损耗 45dB;附加损耗 5dB

插拔耐久性寿命>1000次

电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电

抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

适用性指标：标称工作波长850nm\1310nm\1550nm光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范前面操作、安装都相当迅速方便分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器产品重量：壁挂式：22KG、镶嵌式：21KG；产品材料：冷轧板产品颜色：常规色灰色；产品工艺：冲压型光分路箱（三运营商共用-弱电井墙挂式）一、产品组成光分路箱（三运营商共用-弱电井墙挂式）由箱体、内部结构件、光纤熔接盘片、光分插片及附件组成。

二、产品尺寸：高×宽×深=600mm×600mm×120mm三、配置：

- 1、每个功能仓有2个上联光缆进箱孔
- 2、每个功能仓至少有1个皮线光缆出箱孔
- 3、每个功能仓2套光缆固缆接地装置
- 4、可容纳二个1:4、1:8或一个2:16的光分路器插片的光分路器插片盒
- 5、光分路器进端口光缆储存装置
- 6、皮线光缆收容及绑扎装置
- 7、可翻转的光分路成端及调度装置