

镇海打井，镇海工业打水井联系电话，镇海工厂打深井价格

产品名称	镇海打井，镇海工业打水井联系电话，镇海工厂打深井价格
公司名称	航通钻井工程有限公司
价格	150.00/一米
规格参数	
公司地址	浙江地区联系电话13065806718
联系电话	13065806718 13041884018

产品详情

地源热泵钻井规格

深度10-200米，单u双u，具体数据可根据客户定制。

服务范围：上海、江苏、浙江、安徽地区。一口深井既解决缺水之急,又可节省大量的自来水及排污费,给企业带来双重的经济效益,真正实现一次投资长期受益的目的。深井施工程序A.中型深井由PPR塑料管材直径为160mm,钻孔为300mm,周围孔距间填黄沙,根据地质和地形确定深度和水量。B.大型的深井有高压,高温水泥制品管,井管直径360mm,每根长度为4米,两头连接钢箍,两管直接电焊连接,钻孔直径为600mm,深度可达100-600米,周围孔距间填充石英沙,用量决定,确保用水。降水施工程序降水井有两种施工方案A.有深井降水(大口径降水),降水效果深度可达60米,周径及直径40米,根据地形,地质报告进行施工来确定方案。B.轻型井点降水(插钢管真空降水),降水效果深度可达7米,周径及直径根据每组每套来决定,较终根据地质报告和平面图进行施工来确定方。井身顶角倾斜,不能超过1°。

在安装、成孔、下管、填料、抽水、洗井、抽水试验各个工序完工后会同甲方负责人验收;待工程全部完工后甲、乙双方共同验收。计划工期:本工程工期为15个工作日。工作、凿井、下管、填料、抽水、洗井、封井、设备安装工序要求。工作:接到进场许可后,确定井位,组织设备进场,进行发电机发电,电源安装、泥浆池开挖,全部工作就绪后进行施工。凿井:改工程钻孔所使用的是GXY-2型正会机。钻井方法为采用泥浆护壁钻井,终孔后,把护臂泥浆清除,达到水系通畅。下管:根据地层分布,与甲方确定井管结构并配管,并会同甲方查验井管质量。下管前适当稀释泥浆。用提吊下管法设计井管结构依次下管。填料:沿井管四周均匀连续填。一口深井既解决缺水之急,又可节省大量的自来水及排

排污费,给企业带来双重的经济效益,真正实现一次投资长期受益的目的。深井施工程序A.中型深井由PPR塑料管材直径为160mm,钻孔为300mm,周围孔距间填黄沙,根据地质和地形确定深度和水量。B.大型的深井有高压,高温水泥制品管,井管直径360mm,每根长度为4米,两头连接钢箍,两管直接电焊连接,钻孔直径为600mm,深度可达100-600米,周围孔距间填充石英沙,用量决定,确保用水。降水施工程序降水井有两种施工方案A.有深井降水(大口径降水),降水效果深度可达60米,周径及直径40米,根据地形,地质报告进行施工来确定方案。B.轻型井点降水(插钢管真空降水),降水效果深度可达7米,周径及直径根据每组每套来决定,较终根据地质报告和平面图进行施工来确定方。