

## (修好可测) 西门子6RA70直流调速器启动报警F052故障维修方法

产品名称	(修好可测) 西门子6RA70直流调速器启动报警F052故障维修方法
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	西门子:西门子调速器维修 6RA70:西门子6RA70故障维修 德国:上门维修
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

### 产品详情

(修好可测) 西门子6RA70直流调速器启动报警F052故障维修方法

西门子调速器6RA70开机报警F001维修, 西门子调速器6RA70启动报警F004维修, 西门子调速器6RA70上电报警F005维修, 西门子调速器6RA70启动报警F006维修, 西门子调速器6RA70运行报警F007维修, 西门子调速器6RA70启动报警F030维修, 西门子调速器6RA70启动报警F038维修, 西门子调速器6RA70启动报警F040维修, 西门子调速器6RA70启动报警F050/F052维修, 西门子调速器6RA70启动报警F067维修,

**主要特征：** 200V-240V  $\pm$  10%，单相/三相，交流，0.12kW-45kW； 380V-480V  $\pm$  10%，三相，交流，0.37kW-250kW； 矢量控制方式，可构成闭环矢量控制，闭环转矩控制； 高过载能力，内置制动单元； 三组参数切换功能。

**控制功能：** 线性v/f控制，平方v/f控制，可编程多点设定v/f控制，磁通电流控制免测速矢量控制，闭环矢量控制，闭环转矩控制，节能控制模式； 标准参数结构，标准调试软件； 数字量输入6个，模拟量输入2个，模拟量输出2个，继电器输出3个； 独立I/O端子板，方便维护； 采用BiCo技术，实现I/O端口自由连接； 内置PID控制器，参数自整定； 集成RS485通讯接口，可选PROFIBUS-DP/Device-Net通讯模块； 具有15个固定频率，4个跳转频率，可编程； 可实现主/从控制及力矩控制方式； 在电源消失或故障时具有"自动再启动"功能； 灵活的斜坡函数发生器，带有起始段和结束段的平滑特性； 快速电流限制（FCL），防止运行中不应有的跳闸； 有直流制动和复合制动方式提高制动性能。

**保护功能：** 过载能力为200%额定负载电流，持续时间3秒和150%额定负载电流，持续时间60秒； 过电压、欠电压保护； 变频器、电机过热保护； 接地故障保护，短路保护； 闭锁电机保护，防止失速保护； 采用PIN编号实现参数连锁。

