

精密二次硫化烤箱-厂家-地区

产品名称	精密二次硫化烤箱-厂家-地区
公司名称	东莞市库宝试验设备有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	
公司地址	万江街道新河街29号
联系电话	0769-86290090 15816831231

产品详情

[精密二次硫化烤箱]基本说明

产品标题：精密二次硫化烤箱

产品别名：精密工业烘箱、工业干燥箱、高温烤箱

产品型号：KB-K60F

B-HWF温度范围：RT~300

温度精度：0.2

温度均匀度：±1.5%

[精密二次硫化烤箱]适用范围

用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料的加热固化、干燥脱水。如原料药、生药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。

[精密二次硫化烤箱]性能特点

产品特点：

强制对流调温式；加热PID+SSR调节方式。

精密温度控制器，实现高精度（0.1%）、高性能。

独立可调电子超温保护装置。

满足局域网(LAN)RS232/485连接组成试验室测控网络，实现远程监控，方便用户系统集成与自动化监测。

按需设计小推车，满样品测试需要。

超温保护器 精密温控器 试验小推车

[精密二次硫化烤箱]满足试验标准：符合GB5170.1.2

-2017《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法高温试验设备》的要求满足标准。

[精密二次硫化烤箱]技术参数

型号

KB-K40 KB-K60 KB-K60F KB-K90 KB-K100 KB-K140
KB-K120

更多型号
欢迎
非标定制

内箱尺寸：（cm 宽W
）

45

50

60

1000

80

高H 100

40

90

120

140

深D

75分贝 (dB) 距设备门1米处测量

箱体材质	内衬材料范围	A、RT+20 ~200 B、RT+20 ~300 C、RT+20 ~
	质	D、RT+20 ~200
	SUS201	
	/304不	温度均匀度
	锈钢	

± 2.0

外箱材 优质玻璃纤维棉，~~温度波动度~~厚度100mm，阻燃等级A1
质

电源规格 ± 0.5

优质冷

轧钢板 220V/380V

升温时间

，表面

静电粉

常温升至200 约40min (空载)

体烤漆

控温方式

，颜色

库宝标

准色

强制对流调温式及PID+SSR控温

保温层

控制器

[精密二次硫化烤箱]可根据用户的具体要求，承接设计、制造各种大型非标准定制，~~高精密温度控制器，实现高精度(0.1%)、高性能~~

[精密二次硫化烤箱]售后服务

噪音

感谢您选购本公司产品，本产品严格按照ISO9001国家质量体系标准进行质量控制。自购买之日起一年内年内产品出现非人为损坏故障由本公司负责免费维修。

[精密二次硫化烤箱]实拍图