

济宁专业施工环氧地坪漆队伍

产品名称	济宁专业施工环氧地坪漆队伍
公司名称	山东百川涂料有限公司
价格	21.00/kg
规格参数	品牌:红鲸 型号:hj-001 产地:山东济宁
公司地址	英萃路139号
联系电话	16561550888 16561550888

产品详情

环氧地坪漆产品达到了工业和艺术的完美结合，美观、耐磨、防水、防腐特性远超木地板。环保、耐压、抗冲击强度、防滑效果大大胜于瓷砖、大理石，铺装简便、修补、重涂性能是其他所有地板、地坪都不及的，相信一个新颖的、美观的、人性化的、简便耐用的环氧地坪时代已经来临了。

环氧地坪漆用途

环氧地坪漆的优势众多,但是做好一个优良的环氧地坪工程是有着很高的要求的:

一、涂装方案设计

在了解了基材状况、地坪使用要求后，需要对地坪工程进行涂装方案设计，内容包括：

- 1、表面处理方式：即针对现实存在的其材状况，采用什么样的表面处理方式
- 2、涂层厚度，包括总涂层厚度及各道涂层的厚度设计；
- 3、宜选用的地坪涂料及辅料品种，包括底漆、中涂层、面漆等，还有各种粒径的石英砂、稀释剂、清洗剂等辅料；
- 4、各道涂层或工序的施工方法；
- 5、进行各道工序施工需要的设备、工具及耗材等的配置；
- 6、施工人员及施工进度安排等。
- 7、施工过程中的质量控制和检测手段；

8、其它需要考虑的问题-----。

应该说，设计一套合理可行的涂装方案是取得优良地坪工程的决定性因素。正因其重要性,所以必须综合考虑各种因素，包括：

- a、基材状况；
- b、地坪使用要求；
- c、施工环境条件；
- d、工程成本；