

环氧砂浆地坪 蚌埠环氧地坪 泉利施工快捷

产品名称	环氧砂浆地坪 蚌埠环氧地坪 泉利施工快捷
公司名称	安徽省泉利环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省阜阳市太和县城关工业园区
联系电话	13966594646

产品详情

环氧树脂地坪如何清洗

环氧地坪使用过程中，可采取以下方法保养及维护地面：

- 1、环氧地坪日常清扫可使用柔软扫帚或抹布清洁。
- 2、严重污垢时，蚌埠环氧地坪，使用中性清洁剂，用抹布水洗，然后用水清洗、充分干燥，环氧地坪报价，在环氧地坪表层打一层薄蜡。
- 3、环氧地面溅溢有酸、碱等化学药品时，应及时用水清洗，如果是调味料、油等则用抹布擦拭即可。
- 4、光滑环氧地坪涂层可用亮光蜡定期保养，可永1久美观，洁净。

环氧地坪概念及特点介绍

一、

环氧地坪是用环氧树脂为主材，固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆，结合特定地坪施工工艺，现场地面装饰施工而成的一类地坪。

二、

环氧地坪的技术特点a) 良好的耐磨性能；b) 良好的抗碾压性能；c) 优异的防渗透性能；d) 中等条件下的防腐蚀性能；

e) 附着力良好，保证了涂层不龟裂、不脱落；f) 外观平滑整洁，便于清洁维护；g) 费用较低。

环氧自流平地坪漆的含义及特点

环氧自流平地坪漆，也叫流展地坪漆、环氧自流平砂浆地坪漆等，

其主要特点如下：

A、涂层厚度可根据要求达到1.5-10mm，通过调整中涂层厚度和面层厚度达到设计要求；

B、中涂层要采用刮涂腻子（涂层要求薄时）或采用石英砂配制树脂砂浆，采用刮涂（1-3mm时常采用，采用平底刮板刮板）、抹涂（涂层设计厚时采用，用铺料器铺平后，环氧砂浆地坪，采用抹光机抹平）或自流平镘涂（采用镘刀或自流平耙子涂装，可厚可薄，同等厚度时和前两种工法相比成本高，但平整度要好）方式施工到一定厚度；

环氧砂浆地坪-蚌埠环氧地坪-泉利施工快捷由安徽省泉利环保科技有限公司提供。安徽省泉利环保科技有限公司（www.ahquanli.cn）是安徽 阜阳 其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在泉利领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创泉利更加美好的未来。