

# 合肥防腐地坪 泉利防滑耐磨 环氧防腐地坪报价

产品名称	合肥防腐地坪 泉利防滑耐磨 环氧防腐地坪报价
公司名称	安徽省泉利环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省阜阳市太和县城关工业园区
联系电话	13966594646

## 产品详情

防腐地坪涂刷地坪漆后起泡现象主要是因为两个因素：

- 1、在涂刷前对附着物表面清理不到位留有杂质、水分。
- 2、是涂刷工具未能及时清理涂刷不够均匀留有空隙。解决方法：要修复，地坪漆需要从表面上完全剥离，然后再重新粉刷锁住水分完全干燥。

防腐地坪的施工十分重要，防腐地坪工程，只有根据厂房所处的环境条件，设计科学合理的防腐蚀方案，选用优质的重防腐地坪漆品种，环氧防腐地坪厂家，并确保施工质量，做好使用维护，才可能取得较好的防腐蚀效果。

防腐地坪面漆施工是将调配好的面漆用镘刀或滚筒均匀涂布，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓。防腐地坪施工注意基础地面是否平整；做好防水层；灰层要处理干净；避免气温过高或者过低。防腐地坪的施工十分重要，只有根据厂房所处的环境条件，设计科学合理的防腐蚀方案，选用优质的防腐地坪漆品种，确保施工质量，做好使用维护，合肥防腐地坪，才可能取得较好的防腐蚀效果。

防腐地坪对素地基面的要求:

- 1: 要求水泥素地基面牢固，结实.不起壳.zui好是水泥与混凝土一起浇注，以杜绝砂浆层起壳现象，环氧防腐地坪报价，混凝土基础干燥28天，一楼地面应做防水处理.

- 2: 要求水泥素地表层不起砂.硬度好.没有水泥粉化现象.
- 3: 表面平坦,无凹凸不平,蜂窝麻面等现象.
- 4: 地坪表面的PH值应在6.8-8.0之间.
- 5: 表面无油.蜡.其它油漆等残留物.若有采用特殊溶剂清洗或打磨处理.

合肥防腐地坪-泉利防滑耐磨-环氧防腐地坪报价由安徽省泉利环保科技有限公司提供。安徽省泉利环保科技有限公司（[www.ahquanli.cn](http://www.ahquanli.cn)）为客户提供“环氧地坪”等业务，公司拥有“泉利”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：郭经理。