塑料编织篷布机 篷布加工

产品名称	塑料编织篷布机 篷布加工
公司名称	青岛金西机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:2300-3600 适用范围:篷布加工
公司地址	青岛胶南市王台镇驻地
联系电话	86 0532 83132573 13963982671

产品详情

型号 2300-3600 适用范围 篷布加工

主要技术参数及性能：1、筘幅：1900mm、2100mm、2300mm、2600mm、2800mm、3000mm、3600mm、4200mm可根据用户订货样式制作2、主机主传动机构：采用油浴式，维护简单。主要轴承采用德国产，适用织机高速运转，稳定性好、噪声低。3、动力主电机：1.5-2.8kw.电热切割：0.5kw4、送经方式采用纱架直接喂入，积极式张力滑差补偿机构，主动喂入纱线，张力自动补偿，进入与退卷联动，保证了张力平稳，布面平整度好，故障停车后,不会出现少纬稀档，提高了成品率。5、经纱可加装停经装置。6、打纬：采用曲柄四连杆机构，封闭式实心打纬轴，增大了开口，布口清晰，打纬强度大，效率高，机械振动小。7、开口方式：平开口8、卷布方式：张力连动式（无机外电机）或张力自动控制电机（最大卷布直径为1000-1200mm）。张力连动式直接与主机连，节省能耗，操作简单。9、纬丝供应：机械式或电子储纬式。10、感应装置：电子式纬纱装置（电子式经纱感应装置）