

# 直流高压试验设备 绿能德精测 宜昌高压试验设备

产品名称	直流高压试验设备 绿能德精测 宜昌高压试验设备
公司名称	武汉绿能德精测科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区光谷文化创意产业园9—15栋3单元 402
联系电话	18971610786 18971610786

## 产品详情

武汉绿能德精测科技有限公司产品广泛应用于电力、水利、石油、化工、铁路、矿山、造纸等行业，主要为电力系统的发电、供电、用电部门、科研机构与电力设备相关的生产企业，提供先进的电力测试产品及解决方案，欢迎来电咨询。

### 直流系统接地的处理原则

根据运行方式、操作情况、气候影响来判断可能接地的地点，以先信号和照明部分后操作部分，先室外部分后室内部分，先负荷后电源为原则，采取拉路寻找分路处理的方法。在切断各专用直流回路时，切断时间不得超过3秒钟，直流高压试验设备，不论回路接地与否均应合上。当发现某一专用直流回路有接地时，应及时找出接地点，尽快消除。

武汉绿能德精测科技有限公司产品广泛应用于电力、水利、石油、化工、铁路、矿山、造纸等行业，主要为电力系统的发电、供电、用电部门、科研机构与电力设备相关的生产企业，提供先进的电力测试产品及解决方案，欢迎来电咨询。

充气式试验变压器系列产品其设计构思，材质选择及工艺流程都是全新的。因此不仅体积小、重量轻、外形美、而且各项技术指标都达到了<<JB3570 - 98>>标准要求。YDQ系列产品采用冷轧DQ - 151取向硅钢片叠成多级圆柱框形铁芯，高压试验设备公司，在特1制的高强度绝缘筒上用QZ型导线直接连续绕制高压塔式线圈。外壳是适形尺寸，内充入SF6气体。

直流系统接地的处理原则：由于浮充电机采用硅整流设备，输出直流电压含有交流成分，单独供电时会造成电压不稳，宜昌高压试验设备，波动较大，所以一般不用此法。拉路时，若负荷为环形供电，必须开环。本着先室外后室内的原则，在切断各专用直流回路时，电线高压试验设备，切断时间不得超过3s

，此时不论回路接地与否均应抬上。当发现某一专用回路接地时，应分别取下支路保险。

直流高压试验设备-绿能德精测(在线咨询)-宜昌高压试验设备由武汉绿能德精测科技有限公司提供。武汉绿能德精测科技有限公司 ([www.whInd.com/](http://www.whInd.com/)) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。绿能德精测——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市江夏区光谷文化创意产业园9—15栋3单元402，联系人：曾经理。