

仙桃江面过河管浮 11寸管道浮筒 柏泰定制批发PE管道浮筒

产品名称	仙桃江面过河管浮 11寸管道浮筒 柏泰定制批发PE管道浮筒
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	510.00/套
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT550 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

仙桃江面过河管浮 11寸管道浮筒 柏泰定制批发PE管道浮筒

材质：LLDPE

壁厚：6毫米

产品浮力：130KG

颜色：橙色（可定制）

塑料管道浮筒产品性能

1. **的磨*性—分子量*达250万以上，磨性是普通钢管的4---6倍。

2. **的冲击性—按1843*准进行悬臂梁冲击实验达到*破损。

3. **性—是饱和分子团结构，可以烈性**物质的浸蚀。

4. 的自润滑性—内含蜡状物质，摩擦系数仅为0.219MN/m。
5. 体的低温性——可在—269 —80 °C 范围内使用，冲击性、磨性性能不变。
6. 不易结垢性—摩擦系数小管道光洁度*，具有很好的表面非附着性。
7. 长— **分子量聚乙烯管*疲劳强度大于50万次，是PE100的2倍以上。
8. 安装简便—采用法兰连接快捷简便，大大降低管道安装施工成本。

聚乙烯浮体使用者在实际使用中，还对聚乙烯浮体作以下的检查，确保浮体的正常安*使用：

- 1、浮体的浮力，一般要求大于管线自身重量的30百分之，管线在工作时，露出水面的*度为钢管*度的1/4左右。
- 2、浮体的整体重量：不低于定货参数的3-5百分之，因为浮体的重量和浮体的壳体重量相关，和浮体泡沫的比重和体积相关，重量太轻的浮体，塑壳的强度和泡沫的比重很难保证。
- 3、浮体塑料壳的塑化程度，塑化好的浮体内部，疏浚管浮筒应表面平整光滑，*明显颗粒料。这时塑料外壳的*拉性比较好。
- 4、疏浚管浮筒内充泡沫的密度；一般应为35公斤/立方米左右。略有弹性，不粘不脆为合格。只有同时保证以上产品*准的浮体才是真正的好聚乙烯浮体。
- 5、浮体发泡孔的焊接一定要牢固，有漏孔时应补焊。