

# 广西水上滑梯安装，水上儿童滑梯乐园选大型114钢管更安全

产品名称	广西水上滑梯安装，水上儿童滑梯乐园选大型114钢管更安全
公司名称	广西南宁星之健体育设施有限公司
价格	18.00/个
规格参数	材质:114钢管 平台:塑钢平台 主要材料:工程塑料不退色
公司地址	南宁市高新区高新大道
联系电话	18776952697

## 产品详情

塑件材料：橡胶制品 无缝钢管件

包装设计：商品钢件一部分选用：棉絮 塑料薄膜，塑胶一部分选用：汽泡塑料薄膜 塑料膜

商品主要用途：适用各种幼稚园.居民小区.购物中心.生态公园等单位供少年儿童去玩的大中型设备。

商品运送：本商品由于容积较大，务必选用大货车拖运。

特性：该套少年儿童游乐场设施是各种幼稚园.居民小区.购物中心.生态公园等单位供少年儿童去玩的大中型设备。它集运动健身游戏娱乐为一体，依据小孩子的兴趣爱好及喜好精心策划各种各样不一样款式，是一座新式.综合型较强的儿童游乐园。是对于少年儿童喜爱钻.爬.滑等特性设计方案的。色彩艳丽.趣味性强.功能完善.品质靠谱。合适3-十二岁小孩

常卖款式

零配件表明：

## 1、立杆：

立杆选用114mm，壁厚为2.3mm无缝钢管（管件品质均合乎BS1387-1985规范规定，标准规范合乎BS1387-1985规定），电焊焊接选用氩弧焊机及CO2气体保护焊（合乎GB/T8810-1995规定），总体生产加工成形后经技术专业专业技术人员开展热浸镀锌及抛砂解决，表层再喷漆美国杜邦室外环境保护聚脂珠光粉末，高温干固，表层光洁，抗紫外线工作能力强，色彩艳丽，不容易掉下来，抗腐蚀；自动喷涂设备选用控制系统的韩国进口静电感应静电粉末喷涂设备，粉末状收购选用小旋风和进口滤心，效率高，零污染。

## 2、服务平台：

选用薄厚为2.6毫米冷轧板冲孔机成型，冲孔机直径为6毫米（合乎欧盟国家EN1176规范），电焊焊接选用氩弧焊机及CO2气体保护焊（合乎GB/T8810-1995规定），服务平台承载力强（合乎欧盟国家EN1176规范）。总体生产加工成形后经技术专业专业技术人员开展去油、磷化处理、抛砂解决后，表层喷漆美国杜邦室外环境保护聚脂粉末状，高温干固，表层光洁，抗紫外线工作能力强，色彩艳丽，不容易掉下来，抗腐蚀；自动喷涂设备选用控制系统的韩国进口静电感应静电粉末喷涂设备，粉末状收购选用小旋风和进口滤心，效率高，零污染。

## 3、塑件：

选用进口LLDPE滚塑产品专用型料经滚塑产品成型，合乎GB/T 4454-1996规定，塑胶壁厚6毫米之上，色彩鲜艳，抗紫外线（UV）工作能力强，防静电工作能力强，安全生产，耐老化好，抗压强度高。

## 4、钢件：

选用60mm、48mm、38mm、32mm、28mm，壁厚为2.5毫米无缝钢管（管件品质均合乎BS1387-1985规范规定，标准规范合乎BS1387-1985规定），电焊焊接选用氩弧焊机及CO2气体保护焊（合乎GB/T8810-1995规定），总体生产加工成形后经技术专业专业技术人员开展抛砂解决，表层再喷漆美国杜邦室外环境保护聚脂珠光粉末，高温干固，表层光洁，抗紫外线工作能力强，色彩艳丽，不容易掉下来，抗腐蚀；自动喷涂设备选用控制系统的韩国进口静电感应静电粉末喷涂设备，粉末状收购选用小旋风和进口滤心，效率高，零污染。

## 5、零配件：

脚手架扣件选用高韧性铝合金型材一次性锻造成型，边缘圆润，开展抛砂解决后，表层喷漆美国杜邦室外环境保护聚脂粉末状，高温干固，表层光洁，抗紫外线工作能力强，色彩艳丽，不容易掉下来，抗腐蚀；自动喷涂设备选用控制系统的韩国进口静电感应静电粉末喷涂设备，粉末状收购选用小旋风和进口滤心，效率高，零污染。全部螺钉均为不锈钢板316号材料（合乎GB/T1221-1992精密度规范规定）。

我们的地址：南宁市高新区高新大道电话：联系手机：15977748365 期待您的咨询 王女士