

## 选择泉州柳氏免托板砖机，省人工、省成本

产品名称	选择泉州柳氏免托板砖机，省人工、省成本
公司名称	泉州市柳氏机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:LS-MT12 托板规格:1090*1090mm 主机功率:77.25KW
公司地址	南安市丰州镇后田工业区
联系电话	15396390281

## 产品详情

一、LS-MT12 免托板砖机主要特征：

- 1、不需要托板，现做现码垛，节约了托板及装卸等的时间与费用。
- 2、加压迅速，自动化程度高。
- 3、料车采用双减速电机设计，同时旋转定量搅拌布料，布料速度快而且均匀。
- 4、应用料车布料和夹砖气囊同步驱动，实现免托板，制品气囊柔性夹紧快速移动。
- 5、制品密实度更高，更均匀。
- 6、降低制品高压工作时的摩擦系数。
- 7、设备运行更稳定。

二、LS-MT12 免托板砖机主要参数：

制品尺寸	每模次产量	成型周期	砖样
390*190*190mm	12块	18~22S	
240*50*115mm	68块		
240*90*115mm	32块		

三、LS-MT12 免托板砖机主要参数：

项目	参数项	参数值	合
主机 (KW)	油泵电机	30 (KW)	75

	振动电机	2*15 (KW)	
	搅拌电机	4 (KW)	
	输送带电机		
	送板电机	2.2 (KW)	
	接砖机	2.2 (KW)	
	分托架电机	1.1 (KW)	
	接托架电机		
	旋转台电机	0.75 (KW)	
搅拌机 (KW)	主搅拌电机	38.6KW	
	升降电机		
	水泵电机		
配料机 (KW)	电机	3*4 (KW)	
水泥螺旋管 (KW)	7.5KW		
电缆线 (平方)	铅芯线	150 (mm)	
	铜芯线	70 (mm)	
变压器 (KVA)	功率	70 ~ 100 (KVA)	
厂房 (m <sup>2</sup> )	面积	25m (长) * 12m (宽)	300
静养护房 (m <sup>2</sup> )	400 ~ 600平方米	根据客户投资计划作出调整	
总功率合计：	135.35KW		
成型面积	1060*060mm	托架规格	
成型方式	台模合振	激振力	

#### 四、LS-MT12 免托板砖机原料与用途：

原料：沙子、石子、建筑垃圾、水泥，可大量添加粉煤灰、炉渣、钢渣、煤矸石、陶粒、珍珠岩等工业废料。

用途：生产各种外墙砌块、内墙砌块、花墙砌块、楼板块、护堤砖、连锁块、路沿石等。目前不建议采用免托板砖机来生产薄壁空心砖、彩砖！

#### 五、免托板砖机运用案例：