

带磁性油缸 工程用液压缸

产品名称	带磁性油缸 工程用液压缸
公司名称	耐力特液压油缸厂
价格	1.00/个
规格参数	类型:工程用液压缸 安装形式:前法兰式 型号:rob
公司地址	中国 浙江 乐清市 浙江乐清柳星光工业区
联系电话	86 0577 27857130 13305877100

产品详情

类型	工程用液压缸	安装形式	前法兰式
型号	rob	压力范围	30 (MPa)
品牌	耐力特		

执行标准国标及台湾油顺标准

我公司生产各种液压缸，压力从7mpa-100mpa，多种安装方式，可根据客户要求特殊制作，欢迎来电咨询！

特点：1、操作方便，维修简单

2、工作可靠，效率高

3、结构坚固，造型美观

适用范围

运输机械、矿山机械、工程机械

使用须知:1.各处应保持清洁,活塞杆应经常清除灰尘;2.工作液为46#液压油,不能用酒精,柴油,汽油等;3.工作液应用120目滤网过滤,并保持清洁,定期检查更换;4.工作油温为25~50 ,最高不得超过60 。二.常见故障及排除:故障产生原因排除方法1.有脏物卡住,缸筒或活塞杆划伤;清除脏物,修复2.密封圈损伤或老化,使密封阻力过大;更换密封圈3.混入空气;排出油缸内空气,防止油泵吸入空气进入油缸4.活塞支承环老化或变形;更换,过盈量大者或修复或涂二硫化钼5.安装歪斜;作用应沿油缸轴线振动或爬行6.活塞杆发生弯曲.修复合活塞杆1.密封件损坏,使内漏增大更换密封件2.油的粘度过小或油温过高,使内漏增大控制粘度和油温3.外漏查明原因,修复吨位不足或速度减慢4.阀缓冲失灵,内漏增大修复 所有内容均以实购产品为准

