

无线探头B超机广州恒腾北京b超 门诊用ge彩超机

产品名称	无线探头B超机广州恒腾北京b超 门诊用ge彩超机
公司名称	广州恒腾电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市南沙区望江二街4号14栋3层X317室（仅限办公用途）(JM)
联系电话	15989017291

产品详情

便携式b超 四维彩超机 b超仪 b超彩超 彩色b超机 b超机 b超机 b超机医用 便携式b超机 b超探头 兽用b超机 彩色医用超b机 b超推车 b超仪 B超厂家招商, 钟经理, 电话: 18827381083, 微信: chaoxinb 产品特点:

- 笔记本式, 15寸医用专业LED显示屏; -四维成像系统(选配) -全智能内置超声系统;
- 便携轻巧整机仅重4.5KG; -三个探头接口, 满足多探头切换; -便携台式一体化设计;
- 支持全系列探头; -超长续航内置锂电池, 可工作3个小时以上; -探头收纳于机腹中; 技术规格:
- 显示模式: B,M,2B,B/M,4B; -灰阶: 256级; -显示器: 15吋LCD, 带彩色显示;
- 探头频率: 2-11MHz; -数字技术: 广角成像|全景逐点自适应聚焦技术|滚动M技术;
- 扫描深度: 300毫米; -主机重量: 4KG; 图像处理: 前处理: -云处理技术; -总增益;
- 8段TGC增益调节; -动态范围; -帧相关; -线相关; -噪声抑制; 后处理: -图像增强; -灰度图谱;
- 伪彩图谱; -组织特性成像; -左右翻转; -上下翻转; 功能:
- 电影回放: 334帧回放存储, 超长电影回放满足各种临床需求;
- USB接口: 2个, 可外接鼠标及U盘存储导出; -放大: 10倍无级放大; -THI功能: 组织谐波成像;
- QOPT功能: 一键优化图像; 测量与计算: -B模式: 距离, 角度, 面积, 体积, 描记长度, 长度比率;
- M模式: 距离, 时间, 斜率, 心率; -软件包: 腹部, 妇科, 产科, 小器官等专用完整测量系统;

其他参数: -探头接口: 3个探头接口

- 外部接口: 1个视频输出, 2个USB接口, 1个网口, 1个电源插座, 1个等电位柱; -电源供应: AC 220V ± 22V 50Hz 小于80VA; -包装尺寸: 宽55 × 长60 × 高135 厘米; -全套毛重: 30 KG;