

无线探头彩超机投标乳腺b超专业维修 二手b超

产品名称	无线探头彩超机投标乳腺b超专业维修 二手b超
公司名称	广州恒腾电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市南沙区望江二街4号14栋3层X317室（仅限办公用途）(JM)
联系电话	15989017291

产品详情

产品特点：-笔记本式，15寸医用专业LED显示屏；-四维成像系统（选配）-全智能内置超声系统；
-便携轻巧整机仅重4.5KG；-三个探头接口，满足多探头切换；-便携台式一体化设计；
-支持全系列探头；-超长续航内置锂电池，可工作3个小时以上；-探头收纳于机腹中；技术规格：
-显示模式：B,M,2B,B/M,4B；-灰阶：256级；-显示器：15吋LCD，带彩色显示；
-探头频率：2-11MHz；-数字技术：广角成像|全景逐点自适应聚焦技术|滚动M技术；
-扫描深度：300毫米；-主机重量：4KG; 图像处理：前处理：-云处理技术；-总增益；
-8段TGC增益调节；-动态范围；-帧相关；-线相关；-噪声抑制；后处理：-图像增强；-灰度图谱；
-伪彩图谱；-组织特性成像；-左右翻转；-上下翻转；功能：
-电影回放：334帧回放存储，超长电影回放满足各种临床需求；
-USB接口：2个，可外接鼠标及U盘存储导出；-放大：10倍无级放大；-THI功能：组织谐波成像；
-QOPTI功能：一键优化图像；测量与计算：-B模式：距离，角度，面积，体积，描记长度，长度比率；
-M模式：距离，时间，斜率，心率；-软件包：腹部，妇科，产科，小器官等专用完整测量系统；
其他参数：-探头接口：3个探头接口
-外部接口：1个视频输出，2个USB接口，1个网口，1个电源插座，1个等电位柱；-电源供应：AC 220V ± 22V 50Hz 小于80VA；-包装尺寸：宽55 × 长60 × 高135 厘米；-全套毛重：30 KG；