

亳州地磅 定制地磅 世佳

产品名称	亳州地磅 定制地磅 世佳
公司名称	合肥世佳电工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳工业区杏花分园内3号厂房101室
联系电话	15255558605 15255558605

产品详情

地磅安装的基坑形式：

电子地磅的基坑形式一般有两种，一种为无基坑，另一种是浅基坑。浅基坑是指地磅安装在基坑里，秤台表面与地面相平的安装方式，亳州地磅，无基坑的地磅在高出地面安装，可以经常性的清洁，不积水，定制地磅，费用比较便宜。一般选择无基坑式电子地磅安装方式。如果采用浅基坑方式：要给日后更换传感器预留好足够的空间，多数企业会在8个传感器的位置，平路上开8个方孔，用铁板盖好。

地磅应如何维护与保养

- 1、掌握额定重量范围，不得超载。一般地磅在称重时，电子地磅公司，几公斤以上的负载不会造成多大的损坏，但地面称重往往是几十吨的负载，如果经常在过载的情况下，它会给地面称重的核心电子元件——电子传感器带来严重的损坏。因此，称重时不得超过额定范围。
- 2、地磅的使用环境较差。所以要经常查看秤体四周及与地面间隙内是否有卡住石子、煤块、淤泥等异物；秤体台面长期保持干净整洁。基础坑内应长期保持排水畅通，电子地磅生产厂家，做到雨停水干；坑内不能有积水，更不能让传感器长期浸泡在水、淤泥中。

电子地磅日常维护要求：秤体的日常维护

- (1) 秤体四周间隙内不得卡有石子，煤块等异物。
- (2) 经常检查限位间隙是否合理，限位螺栓与秤体不应碰撞接触。

(3) 禁止在秤台上进行电弧焊作业，若必须在秤台进行电弧焊作业，请注意下列几点：断开信号电缆与称重显示控制器的连接，电弧焊的地线必须设置在被焊接部位附近，并牢固接触在秤体上，切不可使用传感器成为电弧焊回路的一部分。

称重显示控制器保养

(1) 经常检查各接线是否松动，折断，接地线是否牢靠。

(2) 称重显示控制器长期不用时（如一个月以上），应根据环境条件进行通电检查，以免受潮或其它不良气体侵蚀影响可靠性。

(3) 称重显示控制器避免靠近热源、振动源。

亳州地磅-定制地磅-世佳(推荐商家)由合肥世佳电工设备有限公司提供。合肥世佳电工设备有限公司（www.shjauto.com）在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，世佳一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：颜经理。