

GPPS 供应台湾台化GP5250 原件透明颗粒

产品名称	GPPS 供应台湾台化GP5250 原件透明颗粒
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	8.60/kg
规格参数	PS:GP5250透明聚苯乙烯 通用级:,CD盒,录音带盒 台湾:品质保证代理商
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

GP5250

GPPS | 通用聚苯乙烯#透苯|透明聚苯乙烯台湾化纤

产品用途：食品容器,文具,玩具,衣架,灯饰,CD盒,录音带盒,化妆品容器

备注说明：一般射出成型

GP5250 物性表

基本性能	韧率	单位	测试方法	7.0
机械性能	额定值	单位	测试方法	800(78)
抗张强度				420(41)

弯曲模数	3.4(3330)
抗张模数	1.8(1770)
IZOD冲击强度	1.8(18)
伸长率	2.1
热性能额定值单位测试方法	93
热变形温度	88
	88
卫氏软化点	93
残留率额定值单位测试方法	700
燃烧性 (1/16")	HBNC

广州石化GPPS 525

上海赛科GPPS GPPS-123P

泰国石化GPPS GP150

台湾台化GPPS GP5250

镇江奇美GPPS PG-33 PG-383M

台湾奇美GPPS PG-33

宁波台化GPPS GP5250

GPPS塑料成型加工

聚苯乙烯流动性好，加工性能好，易着色，尺寸稳定性好。可用注塑、挤塑、吹塑、发泡、热成型、粘接、涂覆、焊接、机加工、印刷等方法加工成各种制件。特别适用于注塑成型，注塑成型时物料一般可不经干燥直接使用。但为了提高制品质量，可在55~70℃鼓风烘箱内预干燥1~2h。具体加工条件大致为：料筒温度200℃左右，模具温度60~80℃，注塑温度170~220℃，注塑压力比为1.6~4.0。成型后的制品应在红外线灯或鼓风烘箱内，于70℃恒温处理2~4h。