

GPPS 『宁波台化』 GP535N(白底)批发代理商

产品名称	GPPS 『宁波台化』 GP535N(白底)批发代理商
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	9.00/kg
规格参数	宁波台化:透苯 透明聚苯乙烯 GP535N:GP535N(白底)颗粒 宁波:品质保证
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

GPPS 宁波台化 GP535N(白底)透苯|透明聚苯乙烯、食品容器,文具,玩具

聚苯乙烯流动性好，加工性能好，易着色，尺寸稳定性好。可用注塑、挤塑、吹塑、发泡、热成型、粘接、涂覆、焊接、机加工、印刷等方法加工成各种制件。特别适用于注塑成型，注塑成型时物料一般可不经干燥直接使用。但为了提高制品质量，可在55 ~70 鼓风烘箱内预干燥1~2h。具体加工条件大致为：料筒温度200 左右，模具温度60~80 ，注塑温度170 至220 ，注塑压力比为1.6~4.0。成型后的制品应在红外线灯或鼓风烘箱内，于 70 恒温处理2~4h。

香港石化GPPS N1841H

广州石化GPPS 525

上海赛科GPPS GPPS-123P

泰国石化GPPS GP150

台湾台化GPPS GP5250

镇江奇美GPPS PG-33 PG-383M

台湾奇美GPPS PG-33

宁波台化GPPS GP5250

GPPS塑料成型加工

含量：规格：品牌：产地：广东 东莞市包装：价格：13500.00元/吨

厂家(产地) 台湾化纤 牌号 GP5250 加工级别 注塑级

特性级别 透明级 用途级别 通用级,食品级,照明灯具 销售方式 品牌经销

类型 标准料 发货期限 1

产品参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

基本性能 熔体流动速率 ASTM D-1238 7.0 g/10min.

机械性能 弯曲强度 ASTM D-790 800(78) kg/cm²(MPa)

抗张强度 ASTM D-638 420(41) kg/cm²(MPa)

弯曲模数 ASTM D-790 3.4(3330) kg/cm²0000(MPa)

抗张模数 ASTM D-638 1.8(1770) kg/cm²0000(MPa)

Izod冲击强度 ASTM D-256 1.8(18) kg-cm/cm(J/m)

伸长率 ASTM D-638 2.1 %

热性能 卫氏软化点 ASTM D-1525 93

热变形温度 ASTM D-1525 88

热变形温度 ASTM D-648 88

卫氏软化点 ASTM D-648 93

其它性能 残留单体 700 ppm max

燃烧性 1/16" HBNC UL-94FILE NO.E117170