

湖北瓷砖粘结剂 武汉亚迈建材有限公司

产品名称	湖北瓷砖粘结剂 武汉亚迈建材有限公司
公司名称	武汉亚迈新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区东湖风景区东彭路50米处（武汉亚迈新型建材有限公司）
联系电话	18971081887

产品详情

武汉亚迈新型建材有限公司是一家专业从事新型材料研究、生产和销售的建筑材料企业。内外广泛应用公共建筑、工业建筑、民用住宅、地铁站、港口码头等诸多领域，以其优良科技，良好的质量和良好的服务深受客户好评。

瓷砖胶又叫做陶瓷砖粘合剂，主要用于粘贴瓷砖、面砖、地砖等装饰材料，广泛适用于内外墙面、地面、浴室、厨房等建筑的饰面装饰场所。很多人都以为瓷砖胶是胶水类的，从字面上的理解也是这样的，其实不是，瓷砖胶中也是有水泥成分的。它的外面看起来和水泥是一个颜色，但是粘稠度是不一样的。它是在水泥基础上，添加各类增强粘结力、增强柔韧性等添加剂科学配制而成。

武汉亚迈新型建材有限公司是一家专业从事新型材料研究、生产和销售的建筑材料企业。内外广泛应用公共建筑、工业建筑、民用住宅、地铁站、港口码头等诸多领域，瓷砖粘结剂，以其优良科技，良好的质量和良好的服务深受客户好评。

瓷砖胶作用：

- 1、延长可工作时间和可调整时间；
- 2、提高保水性能，以确保水泥的水化；
- 3、提高抗垂性；
- 4、提高工作性（容易在基材上施工，容易将瓷砖压入胶粘剂中）；
- 5、与各类基材有很好的黏结性，包括混凝土、抹灰、石材、旧瓷砖、PVC；
- 6、均在各类气候条件下，有很好的变形能力。
- 7、防腐、耐酸。

武汉亚迈新型建材有限公司是一家专业从事新型材料研究、生产和销售的建筑材料企业。目前我公司的

保温系列：保温胶粉系列、聚苯板粘合剂系列、抗裂砂浆系列、粉刷石膏、重质石膏砂浆，轻质石膏砂浆（机喷）、瓷砖粘结剂，玻化砖粘结剂，加气块粘结剂，瓷砖填缝剂，保温板粘合剂，抗裂抹面砂浆等。

瓷砖胶使用方法

1. 湿润施工墙、地面，墙、地面内部必须维持干燥，墙、地面表层需要保持平整，高低不平或表面粗糙的地方可以使用水泥砂浆抹平。
2. 清除基层浮灰、油等污渍，否则会影响瓷砖胶的粘合度。
3. 调粘合剂，水灰比例约为1：4，搅拌均匀。粘结剂应在5~6小时内用完。
4. 将混合后的粘合剂涂抹在要铺设的瓷砖背面，用力按压，直到瓷砖面平实，15分钟内铺上的瓷砖可以通过移动纠正位置。

湖北瓷砖粘结剂-武汉亚迈建材有限公司(在线咨询)由武汉亚迈新型建材有限公司提供。武汉亚迈新型建材有限公司（www.whymjc.com）是一家从事“新型建筑材料，防水保温材料生产，批零兼营”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“亚迈建材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使亚迈建材在瓷砖胶中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！